



## Élingue câble 3 brins à crochets standards

Câble de levage 3 brins

Départ usine **48h / 72h**

### Points forts du produit

- Elingue câble à 3 brins avec crochets standards à linguet non automatiques
- Conforme à la directive européenne 98/37/CE, établie sur la base âme textile
- Matière : acier galvanisé & Diamètre câble : Ø 8 à Ø 26 mm
- Charge max. à lever au choix : 1,5 à 15 tonnes
- Deux longueurs de câble au choix : 2 ou 3 mètres

### Description

Elingue câble 3 brins à boudes cossées manchonnées aluminium. Les élingues câble sont composées d'une maille d'un côté et de 3 crochets à linguet de l'autre. Nos élingues sont fabriquées en France et en acier galvanisé. Marquage des produits par gravure des informations sur le manchon et/ou ajout d'une plaque métallique renseignant les informations suivantes relatives à l'élingue (CMU, date de fabrication, marque du fabricant, numéro de série, marquage CE). Ces élingues à 3 brins peuvent supporter des charges allant de 1,5 à 15 tonnes. Ces charges sont conformes à la directive européenne 98/37/CE et sont établies sur la base âme textile. Les longueurs de câbles sont de 2 m ou de 3 m. Nous consulter pour des élingues câble 3 brins à CMU établie sur la base âme métallique.

### Certifications

Garantie **1 an** ISO **9001**

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONG. CHAÎNE	Ø CÂBLE	CHARGE MAX. À LEVER	HAUT. MAILLE	LARG. MAILLE	EPAISSEUR MAILLE	NBRE DE BRINS	TYPE DE CROCHET	CHARGE MAX. INCLINAISON 45°- 60°	LONG. CHAÎNE (M)	Ø CÂBLE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CHARGE MAX. INCLINAISON 45°- 60° (T)	EPAISSEUR MAILLE (MM)	HAUT. MAILLE (M)
10.6802.01	2	8	1,5	120	70	16	3	Standard	1,05	2	8	1,5	1,05	16	120
10.6802.11	3	26	15	250	150	38	3	Standard	11	3	26	15	11	38	250
10.6802.10	3	24	13,5	250	150	36	3	Standard	9,4	3	24	13,5	9,4	36	250
10.6802.09	3	22	11	250	150	36	3	Standard	7,8	3	22	11	7,8	36	250
10.6802.08	2	20	9	200	120	30	3	Standard	6,5	2	20	9	6,5	30	200
10.6802.07	2	18	7,2	200	120	28	3	Standard	5,2	2	18	7,2	5,2	28	200
10.6802.05	2	16	5,65	170	95	25	3	Standard	4,2	2	16	5,65	4,2	25	170
10.6802.04	2	14	4,35	150	90	22	3	Standard	3,15	2	14	4,35	3,15	22	150
10.6802.03	2	12	3,3	150	90	22	3	Standard	2,3	2	12	3,3	2,3	22	150
10.6802.02	2	10	2,25	135	75	18	3	Standard	1,6	2	10	2,25	1,6	18	135

Voir en ligne Élingue câble 3 brins à crochets standards

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)