

ALIMENTATIONS CHARGEURS EN COFFRET

Série PSX - 48V DC / 2,5A ou 5A



➤ PSX700-482.5 / PSX700-4805

+ PRODUITS

- Coffret métallique avec serrure à clé
- Déconnexion automatique batteries seuil bas
- Triple protection électronique PTC
- Courant additionnel de charge batteries
- Modules alimentations démontable (clip DIN)
- Raccordement batteries pré-câblé



➤ PSXU-TS



➤ PSXU-ARM

	PSX700-482.5	PSX700-4805
Technologie	Alimentation à découpage	
Tension d'alimentation	100-240V AC / 50-60Hz	
Tension de sortie	55.2V DC	
Courant et puissance nominaux de sortie	2.5A / 120W	5A / 240W
Rendement / ondulation résiduelle	> 82% / <150 mVpp	
Courant additionnel de charge batteries	0.5A	
Indicateur 3 LEDS en façade	LED 1 : présence / absence secteur - LED 2 : sortie utilisateur OK - LED 3 : batteries OK	
Triple protection électronique PTC en sortie utilisateur	Court-circuit / Surcharge / Surtension	
Reports défauts (carte réf. PSXU-ARM en option, à prévoir en sus)	Reports présence / absence secteur & tension batteries < ou > 45-46V DC - 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) Pouvoir de coupure max. 250V AC / 3A - 30V DC / 3A	
Déconnexion automatique batteries seuil bas	Déconnexion automatique à 43-44V DC environ	
Capacité batteries maximale	4 x 7Ah / 4 x 18Ah	
Coffret	Métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé	
Contact d'autoprotection à l'ouverture (module réf. PSXU-TS en option, à prévoir en sus)	Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max. 250V AC / 5A	
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	420 x 390 x 184 mm	
Poids brut	6.8 Kg	6.9 Kg