



QUIVOGNE

*Le goût du travail bien fait*

T

TILLER T

CULTIVATEUR PORTÉ  
LIFTED CULTIVATORS

[www.quivogne.fr](http://www.quivogne.fr)

# QUIVOGNE


Le goût du travail bien fait

Type Type	Largeur de travail Working width	Largeur de transport Transport width	Nombre de dents Number of tines	Poids (kg) Weight (kg)
TILLER T 5	1,10 m	1,10 m	5	163
TILLER T 7	1,60 m	1,60 m	7	220
TILLER T 9	2,10 m	2,10 m	9	283
TILLER T 11	2,60 m	2,60 m	11	409
TILLER T 13	3,10 m	3,10 m	13	473
TILLER T 15	3,60 m	3,60 m	15	536

Type Type	Largeur de travail Working width	Largeur de transport Transport width	Nombre de dents Number of tines	Poids (kg) Weight (kg)
■ 20 mm / Châssis 2 rangs / Dual-beam frame				
T 20 - 5	1,00 m	1,00 m	5	110
T 20 - 7	1,30 m	1,30 m	7	120
T 20 - 9	1,60 m	1,60 m	9	130
T 20 - 11	2,00 m	2,00 m	11	150
■ 25 mm / Châssis 2 rangs / Dual-beam frame				
T 25 - 7	1,30 m	1,30 m	7	160
T 25 - 9	1,60 m	1,60 m	9	180
T 25 - 11	2,00 m	2,00 m	11	215
T 25 - 13	2,40 m	2,40 m	13	257
T 25 - 15	2,80 m	2,80 m	15	292
■ 25 mm / Châssis 3 rangs / Triple-beam frame				
T 25 - 13	2,40 m	2,40 m	13	295
T 25 - 15	2,80 m	2,80 m	15	341
T 25 - 17	3,20 m	3,20 m	17	390

TILLER-T	T
Châssis bipoutre cornière 70 x 70 mm Dual-beam angle frame 70 x 70 mm	Châssis bipoutre ou tripoutre ■ 60 x 60 mm Dual-beam or triple-beam frame ■ 60 x 60 mm
2 rangées de dents double ressorts 2 rows of dual spring tines	2 ou 3 rangées de dents double spire ■ 20 mm Dégagement sous châssis 450 mm 2 or 3 rows of double coil tines ■ 20 mm Frame ground clearance 450
Dégagement sous châssis 570 mm Frame ground clearance 570 mm	Ou dents double spire ■ 25 mm Dégagement sous châssis 500 mm Or double coil tines ■ 25 mm Frame ground clearance 500 mm
Ecartement entre dents 250 mm (modulable) Spacing between tines 250 mm (modular)	Ecartement entre dents 180 à 200 mm Spacing between tines 180 to 200 mm
Ecartement entre barres 600 mm Spacing between bars 600 mm	Ecartement entre barres 535 mm Spacing between bars 535 mm
Attelage 3 points catégorie 1 3-point hitch, category 1	
Signalisation et éclairage Indication and lighting	

## LES OPTIONS / OPTIONS

Dent dégagement 500 mm Tine, 500 mm clearance	Dent grand dégagement 550 mm ■ de 25 mm High clearance tine 550 mm ■ 25 mm
Roues de jauge à vis 350x100 Depth wheels with screws 350x100 iron	Socs patte d'oie largeur 250 mm Crow's foot share, width 250 mm
Châssis 3 rangées pour Tiller T11 à T15 Frame with 3 rows for Tiller T11 to T15	Roues de jauge à vis 350x100 fer Depth wheels with screws 350x100 iron
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>T 20 - 5 + rallonges 2 dents + rouleau cranté simple</p> <p>T 20 - 5 + 2-tine extensions + notched single roller</p> </div> <div style="flex: 1;">  </div> </div>	Châssis tube 70x70 mm pour modèle T25 7 dents à T25 15 Tubular frame 70x70 mm for T25 7 tines to T25 15 models
	Adaptation pour montage rouleau Adaptation for roller mounting
	Rouleau cranté simple / renforcé 300 mm pour T20 & T25 (Châssis 2 rangs) Notched single roller / reinforced 300 mm for T20 & T25 (Dual-beam frame)
Rallonges 2 dents / 2-tine extensions	

Pour trouver l'inspecteur commercial de votre région, rendez - vous sur notre site internet / To find QUIVOGNE sales representative in your area, see our website at

[www.quivogne.fr](http://www.quivogne.fr)

Retrouvez nous également sur  
Stay with us and follow us on



Votre Distributeur / Your Dealer