

**BAC DE RETENTION PORTABLE
ET DE STOCKAGE TEMPORAIRE (avec ou sans sac)**Code article : **FB1 à FB10****Mode d'emploi :**

1. Assurez-vous que le sol de la zone de pose est propre et débarrassé de tous éléments pouvant abîmer le fond du bac,
2. Déployez le bac à plat avec les fourreaux (en orange sur les photos) tournés vers l'extérieur,
3. Positionnez les équerres métalliques. Un coté dans le fourreau et l'autre positionné sous le bac (cf. photos),
4. Laissez un coté du bac, longueur ou largeur, sans équerres de façon à pouvoir venir positionner les fûts (ou autres) à l'intérieur du bac,
5. Enfin, remontez le dernier coté en positionnant les équerres correspondantes.



Fermeture des coins

Fourni avec
un sac
de
transport

Ce bac portable est idéal pour les ateliers ou les chantiers, afin de stocker vos fûts, ou vos cuves, qui pourraient fuir et causer une pollution.

- Parois robustes grâce à ses supports aluminium. Faible encombrement une fois plié.
- Rapide à installer et à déplacer, facile à nettoyer, il est fabriqué dans une matière très résistante : Polyester enduit PVC 850 gr/m² ou 1250 gr/m² pour le FB10.
- Fourni avec sac de transport hors FB10 est fourni avec une caisse palette avec couvercle.

MODELE avec SAC	DIMENSIONS	POIDS	RETENTION
FB1	950 x 950 x 250 mm	6 kg	225 litres
FB2	1000 x 2000 x 250 mm	10 kg	500 litres
FB3	2000 x 2000 x 250 mm	12 kg	1000 litres
FB3I – Spécial 2 IBC	2400 x 1700 x 250 mm		
FB4	2000 x 3500 x 250 mm	17 kg	1750 litres
FB5	2500 x 6000 x 250 mm	21 kg	3750 litres
FB6	3500 x 4500 x 250 mm	28 kg	4000 litres
FB10	11000 x 3600 x 250 mm avec caisse palette+ couvercle	116 kg	9900 litres

Version possible
avec des
équerres hauteur
400 mm au lieu
de 250 mm.
Rétention +60%
(sur demande)

28/01/2021