

# CYCLO kit 800

AUTOMATISME ÉLECTROMÉCANIQUE 24V

  
Poids max par vantail\*  
800 KG




\*\*Explications pictogrammes page 7



### SPÉCIFICATIONS PRODUIT\*

- **CONNECTIVITÉ** : La carte E721 délivre l'information nécessaire pour une gestion domotique. Associée à Simply Connect BASIC FONCTION elle pourra gérer les fonctions basiques comme par exemple l'ouverture du portail avec un smartphone.
- **Robustesse** par la charge répartie sur plusieurs points, réduction des bruits et des vibration par les deux roues déphasées de 180°.
- **Photocellules orientables BUS**, branchement 2 fils sans polarité,
- **Fonction Maître/Esclave via Bus** pour faire fonctionner 2 moteurs simultanément. Autonomie en cas de coupure électrique pour le Cyclo 800 (batterie en option).
- **Nouveau principe de réduction breveté FAAC** : un rendement très important (>80%) et une haute efficacité énergétique.
- **Fins de courses magnétiques.**
- **Carte électronique de contrôle** avec dispositif anti-écrasement et encodeur électronique.
- La vitesse d'ouverture est à 18m/min.
- Livré avec pignon Z28 et plaque de fondation.

**Accessoires : page 24**



**CYCLO kit 800**

Référence 10599914

Prix € H.T. (hors Eco-p EEE)

**1.235,00**

0,12€ H.T Eco-p en sus



**L'emballage CYCLO kit 24V 800 comprend :**

Q.té	Description	Réf.
1	Motoréducteur C721 avec carte électronique incorporée et plaque de fondation	109321
1	Module de fréquence XF 868 MHz	787832
2	Émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz	787010/7870101
1	Lampe XLED 230-115-24V	410029
1	Paire de photocellules XP 20B D	785103

**ACCESSOIRES**

Modèle	Réf.	Prix € H.T.
Crémaillère en acier zinguée M4 30x12 de 1 mètre	170490122	41,01

\*Elles sont données à titre indicatif et non-exhaustives, cf. notices de pose.