

CYCLO kit 400

AUTOMATISME ÉLECTROMÉCANIQUE 24V



 
Poids max par vantail*
400 KG



**Explications pictogrammes page 7

Notice :



SPÉCIFICATIONS PRODUIT*

- CONNECTIVITÉ : La carte E721 délivre l'information nécessaire pour une gestion domotique. Associée à Simply Connect BASIC FONCTION elle pourra gérer les fonctions basiques comme par exemple l'ouverture du portail avec un smartphone.
- Déverrouillage par cylindre à clé personnalisée,
- Photocellules orientables BUS, branchement 2 fils sans polarité,
- Fonction Maître/Esclave via Bus pour faire fonctionner 2 moteurs simultanément.
- Robustesse par la charge répartie sur plusieurs points, réduction des bruits et des vibration par les deux roues déphasées de 180°.
- Principe de réduction breveté FAAC : un rendement très important (>80%) et une haute efficacité énergétique.
- Fins de course magnétiques.
- Carte électronique de contrôle avec dispositif anti-écrasement et encodeur électronique.
- La vitesse d'ouverture est à 18m/min.
- Livré avec pignon Z28 et plaque de fondation.

Accessoires : page 24



CYCLO kit 400

Référence
105999144

Prix € H.T. (hors Eco-p EEE)

830,00

0,12€ H.T Eco-p en sus



L'emballage CYCLO kit 24v 400 comprend :

Q.té 400kg	Description	Réf.
1	Motoréducteur C720 avec carte électronique incorporée et plaque de fondation	109320
1	Module de fréquence XF 868 MHz	787832
2	Émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz	787010/7870101
1	Lampe XLED 230-115-24V	410029
1	Paire de photocellules XP 20B D	785103

ACCESSOIRES

Modèle	Réf.	Prix € H.T.
Crémaillère nylon pièce de 1 mètre sans attaches	6100344	27,50
Attaches pour crémaillères	6100345	5,21

*Elles sont données à titre indicatif et non-exhaustives, cf. notices de pose.