



## Set de 2 tendeurs de positionnement en aluminium

Ventouse de manutention d'ajustement

Départ usine **5 jours**

### Points forts du produit

- Set de 2 tendeurs à ventouse de positionnement
- Idéal pour maintenir, rapprocher ou écarter des charges plates et lisses
- S'utilise sur de nombreux matériaux : bois, verre, marbre, etc.
- Ø disque de succion : 120 mm

### Description

Lot de deux tendeurs de positionnement, d'ajustement fabriqués en aluminium.

Convient parfaitement pour joindre, tendre ou écarter des charges planes et lisses.

S'utilise sur de nombreuses surfaces comme le verre, le bois, le marbre, etc.

L'ajustement entre deux charges s'effectue en vissant ou dévissant la poignée.

Le vide s'obtient à partir du levier à bascule. Ø disque de succion : 120 mm

Il est recommandé de conserver la ventouse dans sa mallette de protection à plat afin de garantir son usage continue.

### Caractéristiques :

<b>Référence</b>	<b>10.8834.01</b>
CMU	55
Nbre de disques	2
Préhension	Horizontale
Matière	Aluminium
Ø disque (mm)	120
Poids	4.4

Voir en ligne Set de 2 tendeurs de positionnement en aluminium - Référence 10.8834.01

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)