



Transpalette peseur électrique PCE-EPT 1.5



Pèse jusqu'à 1500 kg / Mode de conduite lent et rapide

Le transpalette peseur électrique est un transpalette qui intègre un moteur électrique. La grande batterie de 20 Ah peut être chargée en utilisant l'adaptateur réseau inclus dans l'envoi. Si nécessaire, vous pouvez remplacer, rapidement et facilement, la batterie intégrée par une autre qui est totalement chargée. Cela garantit un flux de travail pratiquement ininterrompu, comme c'est le cas des entreprises qui travaillent 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Le transpalette peseur électrique dispose aussi d'une fonction de pesage. Grâce à cela, vous pouvez peser la marchandise que vous déplacez. Elle intègre 4 cellules de charge pour peser une marchandise entre 0 et 1500 kg. Pour faciliter le pesage, vous pouvez réaliser une tare ou une mise à zéro.

Grâce à la transmission électrique et au système de pesage intégré, ce transpalette peseur électrique est le support idéal pour tous les opérateurs logistiques. Ainsi, la productivité augmente et, en même temps, l'effort physique de l'opérateur diminue. Vous pouvez demander, en option, un certificat d'étalonnage ISO pour le transpalette électrique.

- ▶ Plage de pesage : 0 ... 1500 kg
- ▶ Résolution : 0,1 kg
- ▶ Batterie interchangeable à grande capacité
- ▶ Hauteur fourches : 86 ... 196 mm
- ▶ Roues gomme
- ▶ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

Caractéristiques techniques

Fonctions de mesure

Plage	0 ... 1500 kg
Résolution	0,1 kg
Précision	±0,2 % F.S.

Écran

Plage de tarage	Sur toute la plage
Point zéro (automatique)	Autour de 10 % F.S.
Point zéro (manuel)	Autour de 2 % F.S.
Hauteur chiffres	20 mm
Alimentation batterie	3 x batteries de 1,5 V, type AA
Alimentation	Input 100...240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Adaptateur secteur	Output 6 V DC, 500 mA
Autonomie batterie	30 h Avec rétroéclairage
(à titre estimatif)	100 h Sans rétroéclairage

Batterie

Alimentation batterie	24 V, 20 Ah
Alimentation	Input 100...240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Adaptateur secteur	Output 29,4 V DC, 4 A
Poids batterie	5 kg (10 lbs)

Autres spécifications

Fonctions	Avertisseur sonore Mode de conduite lent et rapide Conduite avec levier à la verticale
Vitesse (avec charge)	4 km/h / 2,5 mph
Vitesse (sans charge)	4,5 km/h / 2,8 mph
Capacité de montée max.	3 % Avec charge 18 % Sans charge
Puissance moteur	450 W
Frein à main	Electromagnétique
Roues	Polyuréthane
Dimensions roues (moteur)	Ø150 x 70 mm / Ø5.9" x 2.75"
Dimensions roues (zone de charge)	4 x Ø80 x 60 mm / Ø3.15" x 2.36"
Conditions ambiantes	-10 ... +60 °C <85 % H.r. sans condensation
Dimensions	Voir manuel d'utilisation
Poids	160 kg

Contenu de livraison

1 x Transpalette électrique PCE-EPT 1.5
2 x Adaptateurs secteur
3 x Batteries de 1,5 V, type AA
1 x Batterie de 24 V
1 x Notice d'emploi

Accessoires

CAL-PCE-HW	Certificat d'étalonnage ISO
MONT-PCE-PTS 1N	Montage de la transpalette chez PCE

Sous réserve de modifications