

SOUDURE DU BAS DE LA HOUSSE

Les emballeuses sur cintre avec bâti peuvent être équipées d'un poste de soudure du bas. Un kit complet permet de fixer le poste de soudure sur le montant inférieur du bâti.

Il existe 3 versions de soudure du bas.

SB 621 Poste de soudure du bas ①.

- Maintien en pression du cadre de soudure par l'opérateur par appui sur la pédale ②.

SB 621VM Poste de soudure du bas avec verrouillage magnétique ①.

- Mise en pression du cadre de soudure par une pédale ②.
- Maintien de la pression par un verrouillage magnétique qui gère le temps de soudure et libère l'opérateur.

Dans les deux cas, la montée et la descente du poste de soudure se font manuellement.

SB 621P Poste de soudure monté sur un vérin pneumatique ③.

- Montée et descente faciles du poste actionné par un levier de commande ④.
- Réglage précis de sa position.

Deux modes opératoires possibles :

- Soudure du haut et du bas simultanée commandée par deux boutons poussoirs ⑤ (une seule opération pour fabriquer la housse)
- Soudure du bas séparée de la soudure du haut commandée par deux boutons poussoirs ⑥ (permet de fermer des housses de vêtements déjà emballés).
- Pression d'alimentation : 6 bars minimum.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation : 220/240 V 50/60 Hz mono + terre.

Consommation : 45 watts.

Largeur de gaine : 600 mm maximum.

Peinture époxy.



SB 621
SB 621 VM



SB 621 P

ORA
CONSTRUCTEUR

584, ROUTE DE SAINT - BERNARD
01600 TRÉVOUX - FRANCE
TÉL. (33) 04 74 00 59 54
FAX (33) 04 74 00 69 14

Distribué par :

Ce catalogue ne constitue pas un document contractuel. Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification d'ordre technique que nous estimons nécessaire pour améliorer la qualité et la réalisation de nos modèles.