



## Revêtement de sol antidérapant à stries cannelées

Départ usine **5 jours**

### Points forts du produit

- Revêtement de sol à haute résistance en caoutchouc SBR
- Surface antidérapante à stries cannelées
- Résistance aux déchirures et durée de vie accrue
- Idéal pour les endroits où il y a des risques de chutes d'objets
- Disponible au mètre linéaire ou au rouleau

### Description

Revêtement de sol à stries cannelées antidérapant en caoutchouc SBR. Peut être placé au sol ou sur des établis, comptoirs etc. Convient pour un usage intensif. Excellente durabilité et excellente résistance aux déchirures. Revêtement idéal pour protéger les rayons et pour toute autre application industrielle dans des ateliers, à proximité de machines et tout endroit où des objets risquent de chuter. Résiste aux acides et alcalis dilués. Revêtement utilisable à des températures de - 30 à 70 °C. Existe en rouleaux ou au mètre linéaire.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE	REVÊTEMENT	LARG.	EPAISSEUR	LONG.	COLORIS	TEMPÉRATURE UTILISATION	USAGE	APPLICATION	SURFACE	PROPRIÉTÉ	BORDURES	LONG. (CM)	LARG. (CM)	EPAISS (MM)
14.2919.01	Rouleau	Caoutchouc standard	100	3	1000	Noir	-0,428571429	Intensif	Milieux secs	Caoutchouc cannelé	Antidérapant	100 cm / 10 m /	1000	100	3
14.2919.02	Rouleau	Caoutchouc standard	120	3	1000	Noir	-0,428571429	Intensif	Milieux secs	Caoutchouc cannelé	Antidérapant	120 cm / 10 m /	1000	120	3
14.2919.03	Rouleau	Caoutchouc épais	120	6	1000	Noir	-0,428571429	Intensif	Milieux secs	Caoutchouc cannelé	Antidérapant	120 cm / 10 m /	1000	120	6
14.2919.04	Mètre linéaire	Caoutchouc standard	100	3	100	Noir	-0,428571429	Intensif	Milieux secs	Caoutchouc cannelé	Antidérapant	100 cm / mètre linéaire /	100	100	3
14.2919.05	Mètre linéaire	Caoutchouc standard	120	3	100	Noir	-0,428571429	Intensif	Milieux secs	Caoutchouc cannelé	Antidérapant	120 cm / mètre linéaire /	100	120	3
14.2919.06	Mètre linéaire	Caoutchouc épais	120	6	100	Noir	-0,428571429	Intensif	Milieux secs	Caoutchouc cannelé	Antidérapant	120 cm / mètre linéaire /	100	120	6
14.2919.07	Sur mesure	Caoutchouc standard	120	3	-	Noir	70	Intensif	Milieux secs	Caoutchouc cannelé	Antidérapant	Sur mesure /	-	0 ; 120	3
14.2919.08	Sur mesure	Caoutchouc épais	120	6	-	Noir	70	Intensif	Milieux secs	Caoutchouc cannelé	Antidérapant	Sur mesure /	-	0 ; 120	6

Voir en ligne Revêtement de sol antidérapant à stries cannelées

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)