

ECONOMIE ET FIABILITE :

Portes économiques mais de haute qualité, parfaites pour séparer des zones dans des ambiances humides ou agressives (cuisines, laboratoires etc).

Battants semi-isolés et rails Inox fabriqués sur mesure, pour locaux en température positive sans contraintes d'étanchéité. Vantail 40 mm en mousse de polyuréthane injecté haute densité (45 Kg/m³) entre parements en acier galvanisé laqué épaisseur 60/100°, revêtus d'un film protecteur pelable. Joint à lèvres sur 3 côtés



RAIL EN INOX 304L à rampes

Habillage du passage au choix : Acier laqué, PVC, Inox brossé



REVETEMENTS AU CHOIX :

Acier laqué 25µ (teintes RAL au choix), colaminé blanc PET55µ, Inox brossé G220, Inox colaminé blanc 150µ, etc.

Entourage Inox du vantail en standard.

GUIDAGE et PROTECTION BASSE INTEGREE

Simple à installer (à fixer au sol et permettant de régler la compression) et discret, le guide de sol s'intègre dans un bandeau en Polyéthylène haute densité, formant une protection très efficace contre les chocs !



OPTIONS :

- Protection basse en Inox brossé 8/10° ou PVC (gris clair en standard)
- Oculus vitrage feuilleté 350 x 550 joint EPDM
- Vantail à remplissage Laine de Roche