



## 1093/KAHD

Kit composé de :

- 1 x DVR 8 canaux AHD 1093/508N
- 2 x Caméras AHD varifocal 2.8-12mm
- 2 x alimentations 1092/801
- 2 x 20m câble Coax et Alim 1099/1020H

### • DVR:

- 8 canaux avec entrée vidéo BNC / 4 canaux avec entrée vidéo IP
- jusqu'à 12 canaux avec entrée vidéo IP
- jusqu'à 12 canaux avec entrée vidéo mixte : analogique + IP)
- 1 canal de sortie VGA / 1 canal de sortie HDMI
- Résolution affichage :
- - Canaux d'entrées analogiques : CVBS
- - Canaux d'entrées analogiques AHD 720p & 1080p à 25 images/s pour chaque canal
- - Canaux d'entrées IP : 720p & 1080p à 25 images/s pour chaque canal.
- Pas de temps réel pour les canaux multiples
- Résolution d'enregistrement :
- - 1080P (1920 x 1080)
- - 1080N (960 x 1080)
- - 720P (1280 x 720)
- - WD1 (960 x 576)
- Vitesse de trame en enregistrement :
- - IP : 1080P à 25 images/s par canal
- - Analogique : 1080N à 15 images/s / 720P à 15 images/s
- - WD1 à 25 images/s par canal (1080N à 25 images/s)
- - 720P à 25 images/s si tous les canaux IP sont désactivés)
- Interface du disque dur : Maximum 1 HDD Sata (chaque HDD jusqu'à 6 To)
- Mémoire de sauvegarde vidéo
- Disque dur de 1000 Go (par défaut)
- Dispositif USB/eSATA externe / Graveur CD-DVD USB externe / Réseau (fichier AVI)
- Urmet iUVS (iOS, Android), Urmet iUVSTab (tablette Android) et Urmet iUVSPad (iPad)
- Ethernet Interface : auto-adaptative RJ-45 10 Mo/100 Mo

### • Camera 1092/002E :

- Type de capteur : 1/2.7" CMOS F22
- Optique : f2.8-12mm Varifocal 3MP
- Rapport signal/bruit : . >48 dB
- Résolution AHD : 1080P à 25fps
- Sensibilité :Couleur : Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Nombre de diodes : 18 / Portée : 12m IR ON
  - Exposition : AUTO
  - Synchronisation : interne
  - Consommation maximale : 320mA IR ON
  - Température d'utilisation : 0 ÷ +50°C
  - Température de stockage : -10÷50°C
  - Dimensions (A x L) : . 65 x 65x 90 mm
  - Poids : 310 g
  - Degré de protection : .... IP66
  - Utilisation : Intérieur / Extérieur
- **Alimentation 1092/801 :**
    - Alimentation enfichable 230V / 12V cc
    - Puissance 1200mA
    - Pour caméras 12V et accessoires compatibles
    - Cordon de 40 cm
  - **Cable 1090/1020H :**
    - Câble de raccordement alimentation et vidéo tout fait, prêt à la pose pour raccorder une caméra.
    - BNC pour la vidéo caméra alimentation, jack mâle coté caméra.
    - Longueur 20 mètres.