

Afficheur extérieur

Disponible en 23, 32, 46 et 70"



COTEP

solutions globales d'affichage dynamique



Conçu pour une **utilisation en extérieur protégé**, la gamme d'afficheurs extérieurs COTEP est étudiée pour supporter des conditions d'environnement difficiles (poussière, eau, soleil, perturbations électromagnétiques). **Norme d'étanchéité IP55 et résistance aux chocs IK08.**

Caractéristiques du produit

caractéristiques générales	écran plat à technologie LCD format 16/9 avec PC embarqué
	moniteur professionnel pour une utilisation 24/24
	haute qualité d'affichage, de robustesse et de fiabilité
	maintenance simple et rapide
	respect des normes CEM
	IP55 selon norme NF EN 60529 (protection poussière et jet d'eau)
	protection anti-vandalisme et antivol
design personnalisé	
caractéristiques écrans	coque robuste en alliage d'aluminium
	vitre sécurité trempée traitée antireflet
	couleur au choix (à définir dans le nuancier RAL aspect mâ, satiné, brillant ou texturé)
	système de régulation thermique breveté (préchauffage, chauffage, refroidissement et extraction d'air)
	maintenance facilitée par isolation des composants en modules fonctionnels
	température opérationnelle : -25°C à +45°C
	température stockage : -20°C à +60°C
	immunité : NF EN 50121_4
	émission : NF EN 61000_6_4
	fluctuation et creux de tension : NF EN 61000_6_11
rigidité diélectrique : NF EN 61140 – 2500V – 50Hz	
résistance d'isolement : 100 MOhm suivant NF EN 61140	
courant d'appel : < 5 fois le courant nominal	
embedded software	carte mère industrielle
	CPU Intel Atom N270 1.6 Ghz
	1Go à 2Go RAM, Compact Flash type II 2 Go à 4Go (DOM)
	chipset vidéo Intel 945GSE
performances d'affichage (textes, images, vidéos HD, animations flashes, pages web, PowerPoint...)	

+33 (0)1 58 01 10 50 – cotepinfo@cotep.fr

3/5 villa des Entrepreneurs – 75015 Paris - FRANCE

Afficheur extérieur

Disponible en 23, 32, 46 et 70"



COTEP

solutions globales d'affichage dynamique

Caractéristiques par taille

tailles	23"	32"	46"	70"
diagonale	58cm	81cm	117cm	178cm
dimensions	740 x 508 x 200mm	940 x 640 x 200mm	1260 x 830 x 200mm	1850 x 1190 x 200mm
surface d'affichage	507 x 284mm	697 x 392mm	1017 x 582mm	1560 x 884mm
résolution maximum	1366 x 768 pixels	1366 x 768 pixels	1920 x 1080 pixels	1920 x 1080 pixels
poids	24 kg	43 kg	69 kg	130 kg
consommation	120 W	170 W	275 W	680 W
tension	230 V	230 V	230 V	230 V
brillance	500 cd/m ²	450 cd/m ²	700 cd/m ²	450 cd/m ²
rapport de contraste	700:1	3000:1	3500:1	2000:1

Photos

