

CBF SÉRIE



EM POWER
LEADS
THE WAY



Godet concasseur pour le concassage d'agrégats sur site. Adapté à tout type de chantier, peut travailler dans les conditions les plus difficiles sans baisse de performances.

POINTS FORTS

- Corps réalisé en matériau anti-usure
- Plaques de concassage en fonte au manganèse 18 %
- Vanne de pression maximale et réglage de vitesse unique
- Mécanisme battant et hydraulique à l'intérieur du corps du godet
- Graissage centralisé
- Réglage granulométrie en sortie de 25 à 125 mm
- Entretien facile et peu contraignant



OPTIONS

- Dents d'excavation
- Aimant + Kit panneau de commande
- Prédiposition pour tractopelle / chargeuse sur pneus / télescopique

FICHE TECHNIQUE		CBF 05	CBF 06	CBF 07	CBF 09	CBF 12
Pelle	ton	≥7 <10	≥10 <13	≥13 <20	≥20 <30	≥30 <45
Ouverture bouche	mm	500 x 420	600 x 500	700 x 550	900 x 550	1200 x 550
Poids	Kg	1250	1630	2250	3500	5000
Capacité de chargement	m ³	0,43	0,58	0,70	0,85	1,00
Pression	bar	200	200	200	200	200
Débit huile	l/min	120	130	150	180	220
Ouverture	mm	25/100	25/10	25/125	25/125	25/125
Dimensions	l x p x H	700 x 1700 x H 1200	800 x 1900 x H 1300	900 x 2100 x H 1450	1150 x 2100 x H 1600	1450 x 2100 x H 1600

DIMENSION DE CONCASSEMENT DE 25 À 125 mm.

Les poids et les dimensions peuvent varier sans obligation de préavis. Le poids ne comprend pas l'attache.



Canalisations / Sous-sol



Démolitions



Bâtiment



Tunnels / Lieux fermés



Entretien des espaces verts - Travaux agricoles / Forestiers



Recyclage



Carrières / Mines



Travaux routiers