

## Meuler, tronçonner

### Meuleuse BAG-125-1

(Bernier Angle Grinder 125 mm)

#### Applications

- Pour petits travaux de tronçonnage de métaux et matériaux de construction.

#### Utilisateurs

Tous corps de métiers

#### Avantages

- Dispositif d'arrêt Kickback stop : arrêt immédiat de la machine en cas de blocage du disque pour une sécurité maximale.
- Poignée anti-vibrations : jusqu'à 70 % de vibrations en moins pour l'utilisateur.
- Régulation électronique pour une vitesse de rotation constante même en charge.
- Protection contre le redémarrage.
- Démarrage progressif.
- Bobinage blindé : pour une protection optimale du moteur contre les poussières de tronçonnage.
- Carter à positionnement rapide.

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée : 1100 W.

Vitesse à vide : 11000 tr/min.

Ø de la meule : 125 mm.

Régulation : électronique.

Bouton de blocage d'arbre.

Broche porte-outil : M14.

Longueur de câble : 4 m.

Valeur de vibrations : < 2,5 m/s<sup>2</sup> avec poignée anti-vibrations.

Niveau sonore : 91 db (A).

Poids : 1,6 Kg.

Longueur x hauteur : 286 x 106 mm.

#### Produits associés

- Disques diamant, meules Ø 125 mm, gants, lunettes, casque.



Livrée en coffret BERA-clic n° 2 avec clés de serrage, poignée anti-vibrations et notice.

Code	Désignation	Cdt.
043570	Meuleuse BAG 125-1 avec coffret BERA clic	1

<b>Famille</b>
02020

## Meuleuse BAG-125-1 E

(Bernier Angle Grinder 125 mm Electronique)

### Applications

- Pour travaux de tronçonnage et ébavurage de métaux et matériaux de construction.

### Utilisateurs

Serrurerie, maçon

### Avantages

- Dispositif d'arrêt Kickback stop : arrêt immédiat de la machine en cas de blocage du disque pour une sécurité maximale.
- Poignée anti-vibrations : jusqu'à 70 % de vibrations en moins pour l'utilisateur.
- Régulation électronique pour une vitesse de rotation constante même en charge.
- Protection contre le redémarrage.
- Adaptation de la vitesse en fonction du travail à réaliser.
- Démarrage progressif.
- Bobinage blindé : pour une protection optimale du moteur contre les poussières de tronçonnage.
- Carter à positionnement rapide.

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée : 1400 W.

Vitesse à vide : 2800 - 10000 tr/min.

Molette de présélection de vitesse maxi.

Ø de la meule : 125 mm.

Régulation : électronique.

Bouton de blocage d'arbre.

Broche porte-outil : M14.

Valeur de vibrations : < 2,5 m/s<sup>2</sup> avec poignée anti-vibrations.

Niveau sonore : 91 db (A).

Poids : 1,8 Kg.

Longueur x hauteur : 298 x 106 mm.

### Produits associés

- Disques diamant, meules Ø 125 mm, gants, lunettes, casque.



Livrée en coffret BERA-clic n° 2 avec clés de serrage, poignée anti-vibrations et notice.

Code	Désignation	Cdt.
043568	Meuleuse BAG-125-1 E avec coffret BERA clic	1

<b>Famille</b>
02020

## Meuleuse BAG-230 CLB

(Bernier Angle Grinder 230 mm Current Limited Bow handle)

### Applications

- Pour tous travaux de tronçonnage et d'ébarbage de métaux et matériaux de construction.

### Utilisateurs

Maçon, plombier, zingueur, chauffagiste, couvreurs, électricien, menuisier, charpentier, construction bois

### Avantages


- Poignée anti-vibrations : jusqu'à 70 % de vibrations en moins pour l'utilisateur.
- Bobinage blindé pour une protection optimale du moteur contre les poussières de tronçonnage.
- Démarrage progressif.
- Poignée tournante pour une position de travail optimum.
- Carter à positionnement rapide.

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée : 2400 W.  
 Vitesse à vide : 6500 tr/min.  
 Ø de la meule : 230 mm.  
 Bouton de blocage d'arbre.  
 Broche porte-outil : M14.  
 Valeur de vibrations : < 2,5 m/s<sup>2</sup> avec poignée anti-vibrations.  
 Niveau sonore : 91 db (A).  
 Poids : 5,1 Kg.  
 Longueur x hauteur : 500 x 110 mm.

### Produits associés

- Meules Ø 230 mm, disques diamant, gants, lunettes, casque.



Livrée avec écrou SDS clic, clé de serrage, poignée anti-vibrations et notice.

Code	Désignation	Cdt.
002121	Meuleuse BAG 230 CLB	1

<b>Famille</b>
02020

## Ecrou SDS clic

### Applications

- Ecrou de blocage rapide pour changement de l'outil sans clé.
- S'adapte sur toutes meuleuses avec broche porte-outil M14.

Code	Désignation	Cdt.
096164	Ecrou SDS clic	1

<b>Famille</b>
02601

