

# MINI SOUDEUSES DE SACHETS



## Sans curseur de coupe

Modèles	Capacité de soudure	Epaisseur maxi	Largeur de soudure	Puissance	Poids	Tension
<b>SM 200</b>	<b>200 mm</b>	<b>2 x 150 µm</b>	<b>2 mm</b>	<b>0,35 kW</b>	<b>3,6 kg</b>	<b>230 V + terre</b>
<b>SM 300</b>	<b>300 mm</b>	<b>2 x 150 µm</b>	<b>2 mm</b>	<b>0,50 kW</b>	<b>5,0 kg</b>	<b>230 V + terre</b>
<b>SM 400</b>	<b>400 mm</b>	<b>2 x 150 µm</b>	<b>2 mm</b>	<b>0,75 kW</b>	<b>5,8 kg</b>	<b>230 V + terre</b>
<b>SM 500</b>	<b>500 mm</b>	<b>2 x 150 µm</b>	<b>2 mm</b>	<b>0,80 kW</b>	<b>7,6 kg</b>	<b>230 V + terre</b>

## Avec curseur de coupe

Modèles	Capacité de soudure	Epaisseur maxi	Largeur de soudure	Puissance	Poids	Tension
<b>SM 200 C</b>	<b>200 mm</b>	<b>2 x 150 µm</b>	<b>2 mm</b>	<b>0,35 kW</b>	<b>4,5 kg</b>	<b>230 V + terre</b>
<b>SM 300 C</b>	<b>300 mm</b>	<b>2 x 150 µm</b>	<b>2 mm</b>	<b>0,50 kW</b>	<b>5,4 kg</b>	<b>230 V + terre</b>
<b>SM 400 C</b>	<b>400 mm</b>	<b>2 x 150 µm</b>	<b>2 mm</b>	<b>0,75 kW</b>	<b>6,2 kg</b>	<b>230 V + terre</b>
<b>SM 500 C</b>	<b>500 mm</b>	<b>2 x 150 µm</b>	<b>2 mm</b>	<b>0,85 kW</b>	<b>6,5 kg</b>	<b>230 V + terre</b>

## Avec curseur de coupe et verrouillage magnétique

Modèles	Capacité de soudure	Epaisseur maxi	Largeur de soudure	Puissance	Poids	Tension
<b>SM 300 CV</b>	<b>300 mm</b>	<b>2 x 150 µm</b>	<b>2 mm</b>	<b>0,50 kW</b>	<b>5,8 kg</b>	<b>230 V + terre</b>
<b>SM 400 CV</b>	<b>400 mm</b>	<b>2 x 150 µm</b>	<b>2 mm</b>	<b>0,75 kW</b>	<b>7,3 kg</b>	<b>230 V + terre</b>
<b>SM 500 CV</b>	<b>500 mm</b>	<b>2 x 150 µm</b>	<b>2 mm</b>	<b>0,98 kW</b>	<b>8 kg</b>	<b>230 V + terre</b>

## Accessoires

- Tablette de travail
- Dérouleur

