

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

FOUR TUBULAIRE 1200 °C TU 1200

Définition: Four électrique tubulaire pour toutes applications.

Construction: Construction robuste en tôle pliée.

Isolation: Isolation multicouche. Brique réfractaire.

Chauffage: Eléments chauffants entourant l'enceinte utile.

Electrique: Tension 230 VAC, fréquence 50 Hz.

Régulation: Régulateur PID Axron Swiss.

Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.



| MODELE | CODE ARTICLE | Longueur chambre de chauffe (mm) | Dim. Tube (ØxLongueur) (mm) | Dim. Ext. (LxHxP) (mm) | Puissance (kW) | Poids (kg) |
|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|------------|
| TU 1200-20-250 | N16148 | 250 | 20 x 500 | 350 x 495 x 380 | 1.0 | 22 |
| TU 1200-38-250 | N16150 | 250 | 38 x 500 | 350 x 495 x 380 | 1.3 | 24 |
| TU 1200-50-250 | N16152 | 250 | 50 x 500 | 350 x 495 x 380 | 1.3 | 27 |
| TU 1200-20-400 | G14527 | 400 | 20 x 750 | 450 x 495 x 380 | 1.3 | 22 |
| TU 1200-38-450 | N16151 | 450 | 38 x 750 | 500 x 495 x 380 | 1.8 | 24 |
| TU 1200-50-450 | N16153 | 450 | 50 x 750 | 500 x 495 x 380 | 1.5 | 27 |
| TU 1200-105-500 | N16155 | 500 | 105 x 750 | 550 x 675 x 430 | 2.5 | 54 |
| TU 1200-75-600 | G15038 | 600 | 75 x 750 | 650 x 635 x 430 | 1.9 | 51 |
| TU 1200-105-700 | N16156 | 700 | 105 x 1000 | 800 x 675 x 430 | 3.7 | 58 |
| TU 1200-75-800 | N16154 | 800 | 75 x 1000 | 850 x 635 x 430 | 3.5 | 52 |
| TU 1200-105-900 | G15039 | 900 | 105 x 1200 | 950 x 675 x 430 | 3.5 | 63 |

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 465 96 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu