



Laveur oculaire sur pied

Lave d'yeux de sécurité

Départ usine **1 semaine**

Points forts du produit

- Laveur oculaire sécurité sur pied
- Modèle hors gel, commande manuelle, fixation au sol, débit 15 l/min
- Vasque en inox peinture époxy, tuyauterie en acier galvanisé peinture époxy
- Plaque signalétique « laveur d'yeux de premier secours » fournie
- Normes prEN 15154-1 et prEN 15154-2, normes NF X08.003 et ISO 3864

Description

Laveur oculaire sécurité sur pied.

Modèle hors gel.

Commande manuelle. Fixation au sol.

Vasque en inox recouverte de peinture époxy verte (RAL 6032).

Tuyauterie en acier galvanisé recouverte de peinture époxy grise (RAL 7040).

Plaque signalétique « laveur d'yeux de premier secours » fournie.

Débit 15 l/min.

Normes prEN 15154-1 et prEN 15154-2.


Normes NF X08.003 et ISO 3864.

* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles

Caractéristiques :

Référence	17.0428.01
Usage	Intérieur
Commande	Manuelle
Fixation	Au sol
Alimentation	F 1 / 2"
Evacuation	F 1"1 / 4
Débit laveur (L/min)	11.5
Poids	10

Autres photos du produit



Voir en ligne Laveur oculaire sur pied - Référence 17.0428.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com