IDEAL 2503

C/F - COUPE FIBRES



















Réceptacle pratique avec poignée de préhension

Désignation	Code EAN	
IDEAL 2503 C/F - 4 mm	4019364576119	
Options & fournitures		
	IDEAL 2503 C/F - 4 mm	

9000 610	Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml
9000 611	Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml
9000 631	Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles
9000 632	Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles
9000 037	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300

IDE//_kL

Destructeur professionnel pour une utilisation centralisée.

- Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec quidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection éléctronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :



- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.





ÉCHANTILLON DE FIBRES



Modèle C/F - 4 mm Pour les documents internes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4 et listings) Capacité(1): 21-23 feuilles en fibres de 4 mm

Vitesse de passage : 0,10 m/s

Moteur: 580W / 230V / double protection

Capacité du réceptacle : 75 litres

Niveau sonore⁽²⁾: 54 dB

Dimensions: H 870 x L 500 x P 377 mm

Poids: 30 kg

* selon norme DIN 66399 (1) en feuilles A4, 70 g/m² (2) sans papier



IDEAL 2503

C/C - COUPE CROISÉE



















Réceptacle pratique avec poignée de préhension

Référence	Désignation	Code EAN
2503 9111	IDEAL 2503 C/C - 4x40 mm	4019364579110
2503 1111	IDEAL 2503 C/C - 2x15 mm	4019364578113

Options & fournitures

9000 610	Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml
9000 611	Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml
9000 631	Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles
9000 632	Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles
9000 037	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300

IDE//_kL

Destructeur professionnel pour une utilisation centralisée.

- Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec quidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection éléctronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :







Modèle C/C - 4x40 mm

Modèle C/C - 2x15 mm

- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes. ()







ÉCHANTILLONS DE PARTICULES



Modèle C/C - 4x40 mm Pour les documents confidentiels.



Modèle C/C - 2x15 mm Pour les documents confidentiels ou secrets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4 et listings) Capacité(1): 16-18 feuilles en particules de 4x40 mm

10-12 feuilles particules de 2x15 mm

Vitesse de passage : 0,10 m/s

Moteur: 580W / 230V / double protection Capacité du réceptacle : 75 litres

Niveau sonore⁽²⁾: 54 dB

Dimensions: H 870 x L 500 x P 377 mm

Poids: 30,5 kg

* selon norme DIN 66399 (1) en feuilles A4, 70 g/m² (2) sans papier





Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques

