

BXR 320 - 350

BETONNIERE A FAIBLE BRUIT

Applications: Solide et professionnelle, grâce à son faible bruit, la bétonnière est idéale pour les chantiers de construction où vous êtes invités à respecter la réglementation acoustique



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur monophasé 230V/50 HZ
- Transmission à faible bruit
- Interrupteur avec bobine de tension minimum IP 55, protection thermique et connecteur IP 67 CEE.
- Bouton champignon d'urgence
- Transmission par courroie poly-v avec tendeur de courroie
- Cuve en acier composée de 3 parties
- Palettes de mélange vissées
- Roues semi-pneumatiques en caoutchouc et jante en acier
- Barre pour manutention
- Disponible sur demande avec moteur 380V/50 HZ

DONNÉES TECHNIQUES

		320	350
Capacité de la cuve	lt	300	350
Rendement*	lt	250	300
Mélanges horaires	N°	26	26
Puissance moteur électrique monophasé	kW	2	2
Puissance moteur électrique triphasé	Hp	1,5	1,5
Poids	Kg	175	180
Dimensions Long./ Larg./Haut.	Cm	156/92/159	156/92/159
Valeur Lpa g	dB	71	71

*Le rendement de la machine dépend du type de matériau et de l'inclinaison de la cuve

BXR-RR

Système d'entraînement innovant avec boîte de vitesses pour réduire le bruit et d'assurer la vie d'usure maximale et un entretien facile.



Edil Lame srl
Macchine Edil | Poggibonsi | Italia
edillame.com

MADE IN ITALY