

Rouleur de panneaux avec support en U

Départ usine **1 à 2 sem.**



Points forts du produit

- Porte panneaux avec une adhérence et une maniabilité exceptionnelle
- Feutre de protection sur le support en U pour protéger les panneaux
- Deux types de roues disponibles : bandage caoutchouc ou pneumatique
- Capacité de charge de 400 ou 500 kg en onction du type de roues
- Bavette de dimensions : 500 x 150 mm

Description

Rouleurs avec support en U, construction en tôle acier.

L'intérieur du support est recouvert de feutre.

Largeur totale 380 mm.

Largeur support 150 mm.

Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à billes.

Finition Epoxy bleu RAL 5007.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MATIÈRE ROUES	Ø ROUES (MM)	HAUT. (MM)	LARG. (MM)	DIM. BAVETTE LXP (MM)	POIDS (KG)
10.0568.01	500	Caoutchouc	250 x 60	250	380	500 x 150	8.1
10.0568.02	400	Pneumatique	260 x 85	260	380	500 x 150	5.6

Voir en ligne Rouleur de panneaux avec support en U

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com