

Rabot dégauchisseuse 260 mm 1500 W LODRA260 LEMAN

Rabot dégauchisseuse 260 mm 1500 W LODRA260 LEMAN Câble d'alimentation non fourni



Marque : LEMAN

Référence : LODRA260

Points de fidélité offerts : 587

Prix : 586.50 €

Critères associés :

Spécificité : Non-volumineux

Descriptif :

Descriptif

Rabot dégauchisseuse 260 mm 1500 W LODRA260 Leman

Ce rabot dégauchisseuse de chantier Leman possède un puissant moteur de 1500 watts endurant et silencieux. Elle offre une largeur de rabotage de 255 millimètres et une largeur de dégauchissage de 260 millimètres. Grâce à son piètement, la hauteur de travail est de 97 centimètres.

Son guide est inclinable à 45 degrés. Ce rabot dégauchisseuse est livré avec piètement, guide inclinable, 2 fers en acier HSS 18 %, un régleur de fer, des clés et sa notice d'utilisation.

Caractéristiques Techniques

- Puissance moteur : 1500 W - 2 cv (charbon)

- Encombrement : 960x515x1100 mm

- Vitesse de rotation : 9000 T/mn

- Diamètre de l'arbre : 60 mm

- Nombre de fer : 2

- Dimensions des fers : 260x16.5x1.5 mm (1 coupe)

- Diamètre des rouleaux d'entraînement caoutchouc : 25 mm

- Sortie d'aspiration : Ø 100 mm

Degauchage

- Largeur de dégauchage : 260 mm

- Dimensions des tables : 920x265 mm

- Dimensions du guide : 635x125 mm

- Inclinaison du guide : de 90° à 135°

- Profondeur de passe : de 0 à 2 mm

- Hauteur de travail (sur piètement) : 970 mm

Rabotage

- Largeur de rabotage : 255 mm

- Hauteur de rabotage : de 5 à 120 mm

- Longue rmax de rabotage : 1000 mm

- Profondeur de passe : jusqu'à 3 mm

- Vitesse d'avance : 6 m/mn

- Dimensions de la table : 270x303 mm

- Poids Net : 33.5 Kg

Accessoires fournis

Piètement, table de dégauchage en fonte d'aluminium, guide inclinable, 2 fers en acier HSS 18 %, régleur de

fer, clés et notice d'utilisation

Marque LEMAN Garantie 2 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)