



Sabot de protection pour rayonnage mi-lourd

Protection des légers et mi-lourds

Départ usine **10 jours**

Points forts du produit

- Sabot de protection en acier galvanisé
- Utilisé pour protéger les montants des rayonnages mi-lourd et d'ateliers légers
- 2 points de fixation au sol
- Epaisseur de la tôle : 3 mm et hauteur : 250 mm
- Convient pour tous les types de montants. Longévité assurée

Description

Sabot de protection en acier galvanisé pour le **rayonnage léger d'atelier et le mi-lourd**.

Compact, il est conçu pour résister aux chocs de chariots et transpalettes.

Répond aux normes EN15 512 et FEM 10.2.02.

S'adapte à toutes les largeurs de montant.

Caractéristiques :

- hauteur : 280 mm
- épaisseur tôle : 3 mm
- se fixe au sol avec 2 points de fixation

Sur demande : possibilité de personnalisation sur demande.

Vendu à l'unité. Tarifs dégressifs. Au delà de 6 pièces, nous consulter.

Caractéristiques :

Référence	10.9423.01
Utilisation	Rayonnage léger et mi-lourd
Matière	Acier
Finition	Galvanisée
Haut. (mm)	280
Larg. montant (mm)	65 à 111
Epaisseur tôle (mm)	3
Poids	1.1

Certifications



Autres photos du produit



Voir en ligne Sabot de protection pour rayonnage mi-lourd - Référence 10.9423.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com