



VENTILATEUR EXTRACTEUR ATEX

SAX350

Pour la ventilation en zones explosibles

Les SAX350 sont des ventilateurs portables de grande puissance conçus pour l'extraction de vapeurs dangereuses dans des environnements explosibles.

- Débit d'air maximal : 5 180 m³/h
- ATEX et IEC Ex certifiés pour zones 1 et 2



Pratique :

Adaptateurs de gaines interchangeables : En utilisant des adaptateurs interchangeables, le même ventilateur peut être utilisé avec des conduits de 20 cm, 30 cm et 40 cm de diamètre.

Interconnectables: plusieurs SAX 350 connectés en ligne avec des gaines augmenteront les performances dans les applications nécessitant des longueurs de conduits plus importantes.



Compact et polyvalent : la conception compacte et l'ergonomie permettent une mobilité et des performances accrues dans les conditions les plus rigoureuses.

Avantages:

- Légèreté
- Conception ergonomique
- 4 poignées pour un transport facilité
- Stockage intégré des câbles
- Empilable pour le stockage
- Utilisable comme souffleur ou extracteur
- Solide et durable
- Boîtier en polyéthylène antistatique
- Fonctionne sur 50 et 60 Hz



Dans le cadre de notre politique de recherche et d'amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment sans information préalable.

Caractéristiques

Référence	I63.35.000
Certification	II 2 G Ex db eb h IIB+H2 T4 Gb
IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-40°C to +55°C
Protection moteur	Disjoncteur thermique
Corps	Polyéthylène antistatique Retardateur de flamme et résistant aux produits chimiques
Câble d'alimentation	10m avec fiche ATX
Voltage	230VAC (50/60Hz) - option 110V (50/60Hz)
Débit à l'air libre avec adaptateurs 30 cm	1 955cfm - 3 320 m³/h @50Hz 2 185cfm - 3 710 m³/h @60Hz
Débit à l'air libre avec adaptateurs 40 cm	2 685cfm - 4 560 m³/h @50Hz 3 050cfm - 5 180 m³/h @60Hz
Courant de démarrage	230V: 50Hz: 12A, 60Hz: 12A 110V: 50Hz: 21A, 60Hz: 17A
Courant en régime établi	230V: 50Hz: 3A, 60Hz: 5A 110V: 50Hz: 6A, 60Hz: 7A
Dimensions	458mm (larg) x 349mm (long) x 590mm (h) 458mm (larg) x 498mm (long) x 590mm (h) = avec adaptateur de gaine
Poids	22kg (sans câble)
Niveau sonore @ 1mètre	78dBA - 50Hz 81dBA - 60Hz

Accessoires:

Gaines antistatiques et ignifugées avec sac de transport :

- Fixation : sangle de serrage résistante
- Construction : Tissus polyester enduit de vinyle antistatique avec spire d'acier intégrée
- Stockage : Sac imperdable avec fermeture par cordon
- Longueur : 5m
- 20cm diamètre / réf. : I63.20.005,
- 30cm diamètre / réf. : I63.30.005,
- 40cm diamètre / réf. : I63.40.005




Adaptateurs interchangeables pour gaines :

- 20cm diamètre / réf. : I63.20.000,
- 30cm diamètre / réf. : I63.30.000,
- 40cm diamètre / réf. : I63.40.000

Adaptateur
40cm



Adaptateur
40cm



Coupleur de gaine :

- En acier inoxydable
- 20cm diamètre / réf. : I63.20.002,
- 30cm diamètre / réf. : I63.30.002,
- 40cm diamètre / réf. : I63.40.002



Coût de possession réduit :

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.
Ventilateur et accessoires: garantie 1 an



ZF03.362.FR.1