

Presse Numérique Couleur XP2020



La XP2020 est une presse numérique couleur polyvalente imprimant sur une grande variété de substrats et de grammages

- Grammage de 55 à 600 g/m²
- Grande variété de supports d'impression
- Meilleur prix de revient d'impression de sa catégorie
 - Jusqu'à 2000 impressions par heure
 - Impression recto/verso automatique
- Format d'impression maxi 328 x 1 200 mm
 - RIP Adobe PostScript 3
 - Color management
- Logiciel d'impression de données variables
- Margeur haut de pile et stacker à grande capacité
 - Margeur à friction et tapis de réception
- Systèmes de finition en ligne pliage et agrafage



BROCHURES



ENVELOPPES



FACTURES



CARTERIE



ETIQUETTES



MAGNET



CARTES




BANNIERES



PACKAGING



PLAQUES CTP



TEXTILES



SYNTHETIQUE

No dreams, just facts

Tel : 04 99 61 14 60

email : info@neryos.com

www.neryos.com



Presse Numérique Couleur

| SPECIFICATIONS DE LA PRESSE NUMERIQUE XP2020 | | |
|--|--|---|
| MOTEUR D'IMPRESSION | | |
| VITESSE ET PRODUCTIVITE | Vitesse impression A4 Temps avant la première impression Temps de préchauffage Vitesse processeur | 36 ppm en couleur, 40 ppm en noir 10,5 sec en couleur et 9 sec en noir 85 sec maxi Power PC 800 Mhz |
| QUALITE D'IMPRESSION | Résolution réglages | ProQ2400 dpi avec technologie multi niveaux en version Pro Balance couleur, registration et détection du média automatiques |
| COMPATIBILITE | Langage d'impression Connectivité Compatibility OS | PCL5c, PCL XL(couleur), Adobe PostScript3 avec direct PDF (v1.6), SIDM IEEE 1284 bidirectionnel parallèle et USB 2.0 haute vitesse, 10Base-T/100 Base TX/1000Base -T Ethernet. Windows 7 (32 et 64 bits), Windows Vista (32 et 64 bit), 2000 workstation, 2000 Professionnal, 2000 Server, 2000 advanced server (SP3 ou SP ancien), XP Profes- sionnal, XP Professionnal x64, XP Home, 2003 server, 2003 server x64, Windows 2000 server (SP4) + Citrix MetaFrame XP presentation server feature release 4, server 2003 standard edition+ Citrix metalframe XP presentation server feature release 4, Mac OS X PowerPC 10.4 ou plus ancien, Mas OS x Intel 10.4.4 ou plus ancien |
| | Réseaux et protocoles Réseaux avancés et sécurité | La majorité des réseaux supportés par les cartes Ethernet avec un serveur web interne pour imprimantes IPV6, 802.1x authentication, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS encryption, secure erase, data encryption, MAC filtering |
| | Codes à barres | Tous les codes à barres avec checksum |
| Mémoire | Mémoire Disque dur | 1 024 MB 40 GB |
| Alimentation et réception papier | Capacité du bac N°1 Capacité des bacs N°2 et N°3 (option) Capacité de l'alimentation principale MP Margeur haute-capacité Grammage des bacs standards Grammage pour alimentation MP Recto/Verso Sortie page | 530 pages de 80 g/m ² , A3, A3+, A4, A5, A6 530 pages de 80 g/m ² , A3, A3+, A4, A5, A6 230 pages de 80 g/m ² , A3, A3+, A4, A5, A6, longueur doc de 1200 mm 1 590 pages 55—240 g/m ² 55—600g/m ² / 600 microns 55—200 g/m ² 500 pages faces en bas, 200 faces en haut |
| Conditions de fonctionnement | Température/humidité Stockage | 10 à 32°C (17 à 27°C recommandé), 20% à 80% humidité (50% à 70% recom- mandé) - 20°C à 45°C, 10% à 90% humidité |
| Alimentation électrique | Monophasé 220VAC à 240 VAC, fréquence 50Hz +/- 2Hz, consommation typique 750w, pic 1 500w, moyenne 200w, mode économie d'énergie <26w | |
| Niveau sonore | En fonctionnement 54db(A), en standby 42db(A), en économie d'énergie 28db(A) | |
| Dimensions de la base | Longueur : 654 mm, Largeur : 623 mm, Hauteur : 471 mm | |
| Poids | 81kg, incluant les consommables | |

ACCESSOIRES OPTIONNELS



No dreams, just facts

Tel : 04 99 61 14 60

email : info@neryos.com

www.neryos.com

