

FICHE TECHNIQUE

TTB4055T (Tractée) AUTOLAVEUSE A BATTERIES



Autolaveuse avec moteur de traction marche avant / arrière, équipée de batteries 100Ahr (gel 24V sans entretien et sans cycle de charge) avec chargeur intégré pour une grande autonomie. Dotée d'un châssis inox, d'un timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Fonction HI/LO.

L'ensemble moteur/brosse/raclette restitue des sols propres et secs (le suceur semi-parabolique est flottant). Nouvelle tête de Brosse pivotante (easy to use) qui facilite le changement de brosse. Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré au réservoir. Remplissage du réservoir eau propre avec bouchon intégrant un flexible extensible (Flexi-fill). Très simple d'utilisation.

Distribué Par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

Données techniques		TTB4055T (100Ahr) Réf. 776259
Alimentation		
Type d'alimentation	Batteries gel 2 x 12V	
Classe de protection électrique (pendant la charge)	Classe I	
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	Classe III	
Indice de protection	IPX4	
Autonomie	2h30	
Temps de charge (h)	8h00	
Type de chargeur	intégré	
Puissance absorbée du chargeur (W)	400 W	
Capacités de travail		
Largeur de travail (mm)	550mm	
Largeur de l'embouchure d'aspiration (mm)	944mm	
Réservoir solution (L)	40L	
Réservoir récupération (L)	41L	
Vitesse Maxi.	5 km/h	
Rendement théorique (m ² /h)	2800 m ² /h	
Rendement effectif (m ² /h)	2200 m ² /h	
Nombre de brosses	1	
Caractéristiques du brossage		
Pression de brosse (Kg)	40 Kg	
Pression ponctuelle de brossage (Kg/cm ²)	0,032 Kg/cm ²	
Vitesse de brossage (trs/mn)	100 trs/min	
Diamètre Brosse	550 mm	
Diamètre Disques	508 mm	
Puissance moteur Brosse (W)	400 W	
Dispositif d'aspiration		
Moteur	2 étages	
Débit d'air (L/sec)	32,5 L/sec	
Dépression (mm/CE)	1245 mm/CE	
Puissance moteur d'aspiration (W)	400 W	
Système d'aspersion		
Débit d'eau (L/mn)	0 à 2 L/mn	
Electrovanne	oui	
Dispositif de traction		
Puissance moteur de traction	250 W	
Poids / Encombrement		
Poids net - à vide (Kg)	142 kg	
Poids Brut - avec liquide (Kg)	182 kg	
Dimensions l x L x H (mm)	560x1060x1160 mm	
Niveau sonore / Vibrations		
Niveau sonore à 1m - EN60704-1 (dBA) -	67(LO) / 69(HI) dB(A)	
Vibration mains-bras (m/s ²)	0,59 m/s ²	

Accessoires inclus :

606028 Brosse de lavage Ø550mm
205112 Batterie type «gel» 12 V / 100 Ah (en prévoir 2)

Accessoires en option :

606403 Plateau Padloc noir Ø500mm
606550 Brosse de lavage douce en nylon Ø550mm
606551 Brosse de lavage LONGLIFE verte Ø550mm
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m
606295 Jeu de 2 lamelles en Linatex (recommandées)
606296 Jeu de 2 lamelles en polyuréthane

