



Palette à rehausses renforcée

Départ usine **6 à 8 sem.**

Points forts du produit

- Palette à fond tôle nervuré embouti assurant une excellente résistance
- Palette à réhausse avec 4 oreilles gerbable et élinguable
- Structure en acier mécano-soudé robuste et en finition Epoxy polymérisée
- Palette disponible en 3 dimensions différentes
- Capacité de charge max. de 1500 kg

Description

Charge 15000 kg

Gerbable 3/1 : 4 niveaux

4 oreilles gerbables et élinguables renforcées par des emboutis dans la masse

4 montants tubulaires finis par 4 oreilles de gerbage soudées

Structure mécano-soudée et fond tôle embouti pour assurer une parfaite robustesse

2 semelles longitudinales avec 1 platine de renfort

Finition Epoxy polymérisée.

Commande minimum : 10 pièces par coloris et référence.

Finition galvanisée sur demande.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	HAUT. PASSAGE FOURCHES (MM)	HAUT. OREILLES (MM)	HAUT. UTILE (MM)	POIDS (KG)
12.0055.01	1500	1000 x 800 x 910	150	110	610	70
12.0055.02	1500	1200 x 800 x 910	150	110	610	78
12.0055.03	1500	1200 x 1000 x 910	150	110	610	90

Voir en ligne Palette à rehausses renforcée

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com