

# WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

## Galvaprimaire

### Instructions



Watco Galvaprimaire est un primaire d'accrochage monocomposant à utiliser sur les surfaces galvanisées avant l'application de Watco Epoxy Grip Maxi et de Watco Répar'toit.

#### Stockage

- Protéger du gel.

#### Pouvoir couvrant

Environ 20 m<sup>2</sup> par litre par couche. Une couche est normalement conseillée. Une deuxième couche peut être nécessaire sur les surfaces très rouillées ou contaminées.

#### Préparation

Enlever les taches d'huile et de graisse et autres polluants de la surface. Retirer également tout excédent de rouille.

#### Application

Appliquer uniformément à l'aide d'un pinceau bien fourni. Une fois sèche, la surface traitée vire au noir, indiquant qu'elle est prête à accueillir la peinture. Le noircissement ne se produit pas lorsque la surface est contaminée ou fortement affectée par la rouille. Dans ce cas, travailler vigoureusement Galvaprimaire sur la surface.

Nous recommandons de laver à l'eau claire la surface noircie et de laisser sécher avant de peindre avec Watco Epoxy Grip Maxi ou avec Watco Répar'toit, mais ne pas dépasser 16 heures après l'application de Galvaprimaire.

Ne pas appliquer Galvaprimaire à des températures inférieures à 4°C.

#### Temps de séchage

Sec au toucher – environ 2 heures à 20°C. La surface doit être sèche avant la mise en peinture.

Temps pour peindre – environ de 2 heures jusqu'à 16 heures maximum.

#### Nettoyage des applicateurs

- Rincer minutieusement avec de l'eau.

#### Sécurité

- Une fiche de données de sécurité est disponible.

#### Précautions

**Galvaprimaire – Primaire :**  
Mélange d'acides miscibles dans l'eau, Conservateurs et solvant.

#### INFLAMMABLE

Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à grande eau. Tenir hors de portée des enfants..

#### Commandes

Disponible directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit pas Watco.

# WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

#### Watco SARL

CRT 2 – 8 rue de Berzin, CS 80413 - 59814 LESQUIN CEDEX  
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39  
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr