

NHP électriques mobiles EAU CHAUDE TRIPHASÉS

# CHAL 160/13 TAb / TAb X

Gamme pro intensif

NHP disponible en version spéciale

**"Utilisation agroalimentaire"**

Serpentin inox / Roues anti-traces /  
Flexibles anti-traces - Couplages inox  
Nous consulter



**2** heures  
maxi / jour  
utilisation intensive

**GARANTIE**  
**1** AN  
**PRO**

**Version TAb X**  
Enrouleur nu  
Réf. **KTRI48748**

Lance 1 voie (pression  
continue) 70 cm  
Réf. **LCPR126700**



**Version TAb X**  
Flexible HP 20 m pro  
(DN 8 / 1 T / coupleurs M22 F)  
Réf. **TBAP16291**



Buse HP (insert inox) 1/4" - 045 - 25°  
Réf. **UGLN03327**

Anticalcaire: 12 x 1 l  
en option  
Réf. **ICALCAR1**

Détergent: 4 x 5 l "DPL"  
en option  
Réf. **SUPRACAR5**

**LES**  
**+**

- \* Capot polypro injecté incassable : ouverture intégrale
- \* Pompe axiale laiton à 3 pistons céramiqués
- \* Réglage débit/pression au By-pass
- \* Chaudière fioul basse consommation : Hot Eco 38 kW
- \* NOUVEAU : "Zone Éco" en réglage de température

- \* Réservoir fioul de 14 l intégré avec bouchon de sécurité
- \* Système anticalcaire de série (pompe indépendante)
- \* Réservoir détergent intégré de 10 litres
- \* Pistolet rallonge pro (couplage M22 tournant)
- \* Enrouleur + 20 m de flexible de série sur version X

## Caractéristiques techniques

Référence	TAb	TAb X
	IDAC40318	IDAC50318
Pression (bars)	<b>40 à 160</b> (réglable)	<b>40 à 160</b> (réglable)
Débit (l/h)	<b>750</b>	<b>750</b>
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 045	1/4" - 045
Température max en entrée (°C)	45	45
Tension (V)	<b>Tri 400</b>	<b>Tri 400</b>
Puissance absorbée (kW)	4,8	4,8
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2800	2800
Type de pompe (culasse / pistons)	Axiale en <b>laiton</b> / Céramiqués	
Type de chaudière / puissance	Fioul - <b>HOT Eco 38 kW</b>	
Capacité réservoir fioul (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	<b>14 / 2,7</b>	<b>14 / 2,7</b>
Dual motors	Non (sens de rotation/branchement phases)	
Température de sortie (°C)	<b>Réglable de 30 à 100</b>	
Arrêt automatique au pistolet	Oui temporisé	Oui temporisé
Réservoir détergent / capacité (l)	10	10
Système anticalcaire / Capacité réservoir (l)	<b>Oui / 2</b>	<b>Oui / 2</b>
Dimensions L x l x h (cm)	98 x 67 x 81	98 x 67 x 81
Poids à vide (kg)	88	92

## Accessoires et options préconisés

