

Original  
Made in Italy




WWW.ZANON.IT  
WEB VIDEO



\*PTO 600mm

*Altezza Pto	600 mm
* Height Pto	600 mm
* Höhe Pto	600 mm
* Altura Pto	600 mm
* Hauteur Pto	600 mm



30 cm

Doppia fila catene antiurto
Double Internal chain shock absorbing
Dopple Innkettenvorhang
Doble Cadena de protección delantera
Double Chaîne antichocs



Carter arrotondato

**MOD**




CODE

CM.


HP

KG.

MOD	CODE	CM.	HP	KG.
<b>TMB 1400</b>	1.002.861	140	60-70	850
<b>TMB 1550</b>	1.002.862	155	60-80	890
<b>TMB 1850</b>	1.002.863	185	60-80	940
<b>TMB 2050</b>	1.002.864	205	70-110	1020
<b>TMB 2300</b>	1.002.865	230	90-110	1080



Type RM 69



La trinciaerba e sarmenti TMB grazie all'altezza ridotta della scocca (50cm) si presta in modo ottimale alla pulizia dai residui di potatura e arbusti in genere in colture a fusto e fronde basse come frutteti, uliveti e vigneti. È ideale anche per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, piantagioni in genere, e molto altro. È dotata di una robusta struttura in acciaio e di un rotore a configurazione elicoidale di grande diametro bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti. Ha una trasmissione a cinghia comandata da una coppia conica con ruota libera a bagno d'olio. È disponibile solo a mazze.

**• DI SERIE:**

Mazze; controcoltelli; slitte d'appoggio regolabili in altezza; protezioni antinfortunistiche a norma CE; rullo livellatore autopulente regolabile in altezza; tendicinghia registrabile; spostamento laterale meccanico; scatola di trasmissione con ruota libera a bagno d'olio; controcassa interna; cofano di ispezione apribile.

**• A RICHIESTA:**

Cardano; gruppo spostamento laterale idraulico; rastrelli autolivellanti per la raccolta di sarmenti; kit ruote posteriori; testata interfiliare.

Low body height (only 50cm) makes the TMB mulcher ideal for general purpose shrub and pruning waste mulching in low foliage stem crops, orchards, olive groves and vineyards. It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

It boasts a robust steel frame and an electronically balanced rotor mounted on fully enclosed with helical configuration, self-aligning bearings. The belt transmission is driven by an oil bath bevel gearbox with freewheel. The rotor can be fitted only with hammers.

**• STANDARD EQUIPMENT:**

Hammers; counter-blades; height adjustable mounting slides; EU standard safety devices; levelling roller with rapid height adjustment; adjustable belt tensioner; mechanical lateral movement; gearbox with bi-directional freewheel; double PTO guard; inspection cover.

**• OPTIONAL EXTRAS:**

PTO shaft; hydraulic movement system; self-levelling twig rakes; rear wheel kit; inter-row head.

Dank reduzierter Chassishöhe (50 cm) eignet sich der Gras- und Weinbergmulcher TMB optimal für die Reinigung der Rückstände von Baum- und Strauchschnitt in Gehölzpflanzungen mit niedrigem Laubwerk wie Weinberge, Olivenhaine oder Obstgärten. Es eignet sich optimal zum Häckseln von Gras, Mais, Stroh, Baumschnitt (in Olivenhainen, Obstplantagen usw.), Gestrüpp und vieles andere mehr. Robuste Stahlkonstruktion zu spirale, elektronisch ausgewuchteter Läufer auf selbstzentrierenden, optimal geschützten Lagern. Riemenantrieb mit Steuerung durch Kegelräderpaar mit Freilauf im Ölbad. Num mit Hammer-schlegel.

**•SERIENMÄSSIG:**

Hammer, Gegenmesser, Dreipunktanbaubock Kat 1 und 2, verstellbare Spannvorrichtung, verstellbare Hecklaufwalze, mechanische Verschiebung, Heckklappe (nur für Inspektion), EG Unfallschutzvorrichtung, Getriebe mit Freilauf, Doppelwand und Stützkufen.

**• AUF ANFRAGE:**

Gelenkwelle, hydraulische Seitenverschiebung, Satz Hinterräder, Rechenzinken und Schwenkscheibe.

La trituradora de hierba y sarmentos TMB gracias a la altura baja de su carcasa (50 cm) se presta muy bien para la limpieza de los restos de poda y arbustos en general en cultivos de árboles de follaje bajo como frutales, olivos y viñedos. Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más. Incorpora una estructura robusta de acero, un rotor con configuración helicoidal equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes autocentrantes y perfectamente protegidos. Tiene una transmisión por correa accionada por un par cónico con rueda libre en baño de aceite. Existe la posibilidad de instalar sólo martillos.

**• ESTÁNDAR:**

Martillos; contracuchillas; patines de deslizamiento de altura regulable; protecciones para prevenir accidentes según normativa CE; rodillo nivelador autolimpiante de altura regulable rápidamente; tensor de correa ajustable; desplazamiento lateral mecánico; caja de transmisión con doble rueda libre; caja interior; cubierta de inspección.

**• A PETICIÓN:**

Cardán; grupo de desplazamiento hidráulico; dientes recogedores autonivelantes para sarmentos; juego de ruedas traseras; cabezal interlineas; chapa antidesgaste.

Le broyeur d'herbe et de sarments TMB, grâce à la hauteur réduite de la coque (50 cm) est particulièrement indiqué pour le nettoyage des déchets d'élagage et d'arbustes en général dans les cultures avec tronc et frondaisons basses comme les vergers, les oliveraies et les vignes. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux. Muni d'une structure robuste en acier, il est équipé d'un rotor avec configuration hélicoïdale équilibré électroniquement et monté sur roulements autocentres parfaitement protégés. La transmission à courroie est commandée par un couple conique à roue libre à bain d'huile. Il peut être équipé de marteaux.

**• DE SÉRIE:**





Marteaux; contre-lames; patins d'appui réglables en hauteur; protections contre les accidents aux normes CE; rouleau niveleur rapidement réglable en hauteur; tendeur de courroie réglable; déport latéral mécanique; boîte de transmission à double roue libre; Caisson renforcé par blindage interne; capot ouvrant.

**• SUR DEMANDE:**

Cardan; groupe de déport hydraulique; râtaeux autoniveleurs pour le ramassage de sarments; kit de roues arrière; tête inter-rangs; tête anti-usure.

**TMB Mulcher extra heavy duty****TMB Mulchgeräte: Extraschwere Ausführung****TMB Trituradora de hierba y sarmientos extra pesada****TMB Broyeur d'herbe et de sarments**

MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
<b>TMB 1400</b>	540 / 1000	-	10	12	-	4 (XPB 1690)	60
<b>TMB 1550</b>	540 / 1000	-	12	13	-	4 (XPB 1690)	60
<b>TMB 1850</b>	540 / 1000	-	14	15	-	5 (XPB 1690)	60
<b>TMB 2050</b>	540 / 1000	-	16	17	-	5 (XPB 1690)	60
<b>TMB 2300</b>	540 / 1000	-	18	19	-	6 (XPB 1690)	70

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
<b>MOD</b>				
	CM.	CM.	CM.	CM.
<b>TMB 1400</b>	103 - 62	73 - 92	30	165 x 155 x 100
<b>TMB 1550</b>	103 - 77	73 - 107	30	180 x 155 x 100
<b>TMB 1850</b>	108 - 96	78 - 126	30	204 x 155 x 100
<b>TMB 2050</b>	130 - 98	90 - 138	40	228 x 155 x 100
<b>TMB 2300</b>	130 - 121	90 - 161	40	251 x 155 x 100



Kit ruote posteriori

Rear wheel kit

Satz Hinterräder

Kit ruedas posteriores

Kit roues arriere



Doppia fila catene antiurto

Double Internal chain shock absorbing

Dopple Innkettenvorhang

Doble Cadena de protección delantera

Double Chaîne antichocs

CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÈCE DE RECHANGE
5.354.058	CINGHIA XPB-1690	CUG BELT XPB-1690	KEILRIEMEN XPB-1690	CORREA XPB-1690	COURROIE XPB-1690
5.315.124	VITE TMB	SCREWS TMS	SCHRAUBE TMS	TORNILLO TMS	VIS TMS
5.323.018	DADO TMB	NUTTMS	MUTTER TMS	TUERCA TMS	ECROU TMS
5.350.098	MAZZA RMD.69	HAMMER RMD.69	HAMMER RMD.69	MARTILLO RMD.69	MARTEAU RMD.69
5.130.009	CARDANO T-60	JOINTT-60	GELENKWELLE T-60	CARDAN T-60	CARDAN T-60
5.130.010	CARDANO T-70	JOINTT-70	GELENKWELLE T-70	CARDAN T-70	CARDAN T-70
2.050.093	KIT RUOTE	KIT WHEEL	SATZRAEDER	KIT RUEDAS	KIT ROUES
2.050.010	GRUPPO SPOST. IDR. 300	HYDRAULIC SIDE SHIFT 300	HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG 300	GRUPO DESP. HIDR. 300	GROUPE DE DÉPL. LAT. 300
2.050.011	GRUPPO SPOST. IDR. 400	HYDRAULIC SIDE SHIFT 400	HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG 400	GRUPO DESP. HIDR. 400	GROUPE DE DÉPL. LAT. 400
5.210.292	ASTA RACCOLTA SARMENTI	SELF LEVELLING BLADE	HOLZREUCHEN	RASTRILLO RECOGE SARMIENTOS	TIGE DE RAMASSAGE
2.020.034	SCATOLA TRASMISSIONE TMB 1400/1550	GEAR BOX TMB 1400/1550	GETRIEBE TMB 1400/1550	CAJA DE ENGRANAJES TMB 1400/1550	BÔÎTER DE TRANSMISSION TMB 1400/1550
2.020.035	SCATOLA TRASMISSIONE TMB 1850	GEAR BOX TMB 1850	GETRIEBE TMB 1850	CAJA DE ENGRANAJES TMB 1850	BÔÎTER DE TRANSMISSION TMB 1850
2.020.036	SCATOLA TRASMISSIONE TMB 2050-2300	GEAR BOX TMB 2050-2300	GETRIEBE TMB 2050-2300	CAJA DE ENGRANAJES TMB 2050-2300	BÔÎTER DE TRANSMISSION TMB 2050-2300