

SILVERSTONE 12/24 Volt



Equipement standard

COULEUR : NOIR
Autre couleur, minimum : 100 pièces

Standard Volt DC : 12 - 24
Option : 6 ⇌ 240 Volt

Raccord de chargement : UNIVERSEL
I - D - CH - USA




Connexion électrique :
PINCES



CONDITIONNEMENT

Poids emballé : 7,5 Kg
Dimension emballé : 35 x 16 x 28
(0,016m³)
Quantité par palette EUR : 100 pièces



Modèle de Compresseur	Réservoir	Cylindres	Air aspiré	Pression	Puissance	Rotation	Bruit	Poids	Dimensions
Type	Litres	N°	l/min. - m ³ /h	Bar	WATT	Tr/mn	dB	Kg	cm (LxlxH)
SILVERSTONE 12 VOLT	-	1	95 - 5,7	8	450	2600	72	7	32 x 15 x 23
SILVERSTONE 12/24 VOLT	-	1	120 - 7,2 (24 V) 60 - 3,6 (12 V)	8	350	3300 1650	74	7	32 x 15 x 23

importateur France DOM/TOM Afrique du nord: VPMC.FR

Fabriqué en Italie par NARDI COMPRESSORI



Equipement standard

COULEUR : ROUGE
Autre couleur, minimum : 100 pièces

Standard Volt DC : 12 - 24
Option : 6 ⇒ 240 Volt

Raccord de chargement : UNIVERSEL
I - D - CH - USA




Connection électrique :
PINCES



CONDITIONNEMENT

Poids emballé : 11 Kg
Dimension emballé : 41 x 16 x 42
(0,028m³)
Quantité par palette EUR : 75 pièces



Modèle de Compresseur	Réservoir	Cylindres	Air aspiré	Pression	Puissance	Rotation	Bruit	Poids	Dimensions
Type	Litres	N°	l/min. - m ³ /h	Bar	WATT	Tr/mn	dB	Kg	cm (LxlxH)
SILVERSTONE 2 12 VOLT	5	1	95 - 3,4 - 5,7	8 - 114	450	2600	72	7	41 x 15 x 39
SILVERSTONE 2 12/24 VOLT	5	1	120 - 4,2 - 7,2 (24 V) 60 - 2,1 - 3,6 (12 V)	8 - 114	350	3300 1650	74	7	41 x 15 x 39

importateur France DOM/TOM Afrique du nord: VPMC.FR