

**RAD 310**



OPTION REF : 210210  
MORTAISEUSE



Entraînement des  
rouleaux par chaîne

-  
Entraînement moteur  
à double courroie



Rouleaux d'entraînement pour l'avance  
de la pièce de bois

-  
Arbre de 95mm à 4 fers



Table de rabotage  
montée sur 2 fûts





## Données de la machine

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Puissant moteur de 2200 W avec frein.
- Tables de dégauchissage en fonte d'acier avec lèvres anti-bruit, ajustables, et d'une longueur totale de 1600 mm.
- Guide en aluminium profilé monté sur une glissière queue d'aronde en fonte d'acier, rigide et largement dimensionné, inclinable à 45°.
- Passage en rabotage en relevant les tables, nul besoin de démonter le guide. Ouverture papillon grâce à de puissantes charnières.
- Table de rabotage en fonte d'acier montée sur 1 fût central Ø 110 mm et maintenue en sortie par un 2ème fût.
- Avance automatique débrayable.
- Collecteur de copeaux avec sortie d'aspiration Ø 100 mm, passage de dégauchissage en rabotage par simple pivotement avec positionnement automatique du clapet d'aspiration.
- Option mortaiseuse, mandrin de 16 mm, filetage M33x1,5, rotation à gauche.



## Fournitures standard

- La machine est livrée avec le guide inclinable, 4 fers en acier, 1 calibre de réglage des fers, clés et notice d'utilisation.



## Accessoires

Longueur	Largeur	Épaisseur	Qualité	Référence	Prix en € H.T.
310	30	3,0	Acier HSS 18%, 1 coupe	031.30.302	18,94 (le fer)



Désignation	Référence	Prix en € H.T.
Jeu de 2 régleurs de fers magnétiques	380.700.005	69,00

Mèches à mortaiser, rotation à gauche

Diamètre	LU	LT	Queue	Références gauche	Prix en € H.T.
6	35	120	6	322.506.01	16,44
8	40	130	8	322.508.01	17,58
10	45	140	10	322.510.01	17,58
12	50	150	12	322.512.01	17,91
14	55	160	13	322.514.01	18,14
16	60	170	13	322.516.01	19,28

## Caractéristiques techniques

Modèle	RAD310
Puissance moteur (230 V)	2200 W - 3 CV
Encombrement (Lxlxh)	1520 x 870 x 960 mm
Vitesse de rotation de l'arbre	4000 t/min
Diamètre de l'arbre	95 mm
Nombre de fers	4
Dimensions des fers (mm)	310 x 30 x 3,0
Sortie d'aspiration	D.100 mm
<b>Dégauchissage</b>	
Largeur de dégauchissage	310 mm
Dimensions des tables (Lxl)	1600 x 315 mm
Dimensions du guide (LxH)	1095 x 130 mm
Inclinaison du guide	de 90° à 135°
Profondeur de passe	de 0 à 5 mm
Hauteur de travail	820 mm
<b>Rabotage</b>	
Largeur de rabotage	310 mm
Hauteur de rabotage	220 mm
Profondeur de passe	jusqu'à 5 mm
Vitesse d'avance	8 m/min
Dimensions de la table (Lxl)	750 x 310 mm
Poids total	345 Kg
Référence pour pièces détachées	210200 - _____ (+ N° sur vue éclatée)
Gencod	3700501700313
Colisage (mm)	1670 x 620 x 920
Poids brut	385 Kg

