

Trojan2TM

- Mini-presse à étiquettes numérique sophistiquée
- Impression d'étiquettes de 51 à 223 mm de large



Presse à étiquettes numérique pour une production d'étiquettes en gros volumes, à un prix abordable

- Haute vitesse d'impression, jusqu'à 305 millimètres par seconde (18,3 m/min)
- Une résolution superbe, jusqu'à 1600 ppp
- Largeur d'impression de 51 à 223 mm (2 à 8,8 po)
- La première mini-presse à étiquettes numérique de production abordable au monde

« Depuis qu'elle est installée, la Trojan2 fonctionne à la perfection. Son interface logicielle unique et sa convivialité ont ravi nos opérateurs dès le premier jour. »

–Amarillo Botas, Propriétaire, Etipress | Portugal

La Trojan2 est la première mini-presse à étiquettes numérique de production abordable au monde et elle présente de nombreux avantages pour l'étiquetage en interne. Elle représente la solution idéale pour les transformateurs d'étiquettes, les imprimeurs, les solutions de conditionnement contractuelles et les entreprises de logistique des étiquettes secondaires. Dotée de toutes les caractéristiques d'une presse beaucoup plus volumineuse et onéreuse, la Trojan2 a été créée pour les sociétés qui souhaitent transformer leurs propres étiquettes à un coût bien moindre.

La Trojan2 est capable de produire de gros volumes avec contrôle automatique de la tension et un système à maintenance automatique à algorithmes complexes. Elle peut produire des impressions à fond perdu ou découpées à l'emporte-pièce et est équipée d'un nettoyeur de bande intégré. Facile d'utilisation, la Trojan2 est dotée d'un calculateur de coûts et d'un écran tactile TrojanControl avec bibliothèque des tâches ; atouts supplémentaires, le calage des couleurs, le contrôle de la tension et le rembobinage parfaits. En dépit de son fonctionnement silencieux, la Trojan2 est un système robuste qui présente un faible coût de propriété et offre ainsi tranquillité d'esprit et excellente qualité.

« La qualité d'impression égale totalement, et dépasse même, celle de presses beaucoup plus chères. »

–Thomas Nielson, Propriétaire, Ikon Print | Danemark

Spécifications de la Trojan2



Fonctionnement :

Type d'encre :	Encre à base de colorants, (4) cartouches CMJN individuelles
Résolution d'impression :	1600 x 1600 ppp en couleur
Vitesse d'impression :	152 mm/s (6 po/s) ou 305 mm/s (12 po/s)
Zone d'impression :	Largeur : 51 mm à 223 mm (2 à 8,8 po) Longueur : 10 mm à 1525 mm (0,4 à 60 po), illimitée avec assemblage
Capteurs de support :	Capteur de bord à poursuite optique Capteur de marque noire, capteur échenillé
Connectivité :	Ethernet 10/100
Logiciels :	Logiciel TrojanControl Microsoft Windows® 10, 8.1, 8, 7 ; Pilotes pour Windows Server® 2012, 2008, 64/32 bits

Consommables d'impression :

Cartouches d'encre :	Cartouches CMJN, 2 litres chacune
Cartouche de maintenance :	Bac de maintenance avec modules remplaçables (rouleau racleur/capuchon de tête d'impression)
Type d'encre :	Encres aqueuses à base de colorants ultra-performantes, déclinées sur une très large palette offrant des couleurs éclatantes, plus vraies que nature, lorsqu'elles sont utilisées sur les supports approuvés par QuickLabel.

Dimensions du support :

Largeur :	51 mm (2 po) - 241 mm (9,5 po)
Longueur :	15 mm (0,6 po) - 1525 mm (60 po)
Épaisseur :	4 pt/mil à 12 pt/mil
Dimensions du rouleau :	Maxi. 600 mm (24 po), mandrin 76 mm (3 po)
Types :	Papier, papier brillant à revêtement pour jet d'encre, PE, PET, PP

Caractéristiques environnementales et physiques :

Imprimante en service :	Fonctionnement : 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F), 15 °C (59 °C) recommandés, avec HR de 22 à 80 % (sans condensation) Stockage : -5 °C à 50 °C (23 °F à 122 °F) avec HR maxi. de 85 %, sans condensation à 65 °C (149 °F)
Alimentation requise :	100 à 240 V c.a., 50 à 60 Hz
Consommation électrique :	400 W (au pic de consommation)
Dimensions :	1500 mm (lon.) x 916,5 mm (lar.) x 1591 mm (H) (59 po x 36 po x 62 po)
Écran tactile :	Écran tactile 15,6 po
Poids :	470 kg (1036 lb)
Accessoires en option :	Refendeuse pour étiquettes découpées à l'emporte-pièce (3 lames) Dérouleur de sortie pour installation en ligne RIP de gestion du flux de travail/des couleurs Logiciel de conception d'étiquettes (données variables)

Garantie :

Imprimante : garantie fabricant pièce et main d'œuvre de 12 mois (sauf pièces d'usure et consommables)



QuickLabel France
Parc Euclide
ZA la Clef de St Pierre
10A Rue Blaise Pascal
78990 Elancourt
Tél : +33 (1) 34 82 09 00
quicklabel.fr