



Votre distributeur  
et réparateur

T. 01 76 21 07 46  
www.tlm77.com

# ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE


REF.  
NS30/ 40

**FALL PROTECTION ONLY\***  
\*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : EN 360 : 2002 / REGLEMENT : 2016 / 425  
FICHES : VG11 11.062



TESTÉ  
140 KG



ENCOMBREMENT (VOIR TABLEAU)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longe câble acier galvanisé Ø 4 mm, longueurs 30 ou 40 m (R > 12 kN)
- Carter en acier revêtu de peinture epoxy
- Tirant d'air vertical = 2,4 m
- Vitesse d'enclenchement : 20 m/mn
- Résistance statique > 12 kN
- Force d'arrêt ≤ 600 daN
- Connecteur à émerillon à verrouillage automatique avec indicateur de chute, ouverture 20 mm, réf. : NM18LFT
- Température d'utilisation : -30° C à +50° C

## UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale.

## DESCRIPTION

Antichute à rappel automatique, équipé d'une longe câble en acier. Il est muni d'un système de cliquets permettant la retenue immédiate d'une chute et d'un dispositif interne de dissipation d'énergie.

## ENCOMBREMENT

REF.	H	L	E	Masse	Longueur
NS30	500 mm	285 mm	141 mm	15,0 kg	30 m
NS40	500 mm	285 mm	195 mm	22,0 kg	40 m