



# Eurotruck 10W40 LD

**EUROTRUCK 10W40 LD** est une huile moteur, technologie synthèse, de hautes performances de toute dernière génération, **dite Long Drain**

Elle est idéale pour les équipements industriels et les véhicules commerciaux lourdement chargés, en particulier pour les nouveaux moteurs diesel Euro V et VI équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement mais également pour les modèles antérieurs (Euro II, III, IV). Elle permet les intervalles de vidanges les plus étendus (dans le respect des préconisations constructeurs). Elle convient également pour certains moteurs fonctionnant au gaz naturel (CNG)

**EUROTRUCK 10W40 LD** répond aux critères les plus exigeants pour les moteurs diesel ultra hautes performances et protège l'ensemble des éléments de post traitement (EGR, SCR, FAP, ...)  
Elle assure au moteur une propreté et une longévité optimale.  
Elle participe également à la réduction des frottements pour réduire la consommation de carburant

**EUROTRUCK 10W40 LD** répond aux normes suivantes :

- API CJ-4/SN
- ACEA E5/E6/E7/E9
- MB 228.51/228.31
- MAN M 3477/3271-1
- Volvo VDS-4/VDS-3
- Daf Extended Drain
- Scania Low Ash
- CAT ECF-3, ECF-2
- Cummins CES 20081
- Deutz DQC IV 10-LA
- Mack EO-O Premium Plus
- Renault Trucks RLD-3
- Voith Retarder Oil Class B
- MTU Oil Category 2.1/3.1

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m <sup>3</sup>	864
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s	94.4
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s	14.1
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	157
VISCOSITE A - 25°C	mPa.s	6600
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D97 °C	-39
POINT D'ECLAIR	NFT 60-118 °C	220
TBN	Mg KOH/g	9.6
Approval Name	Officialtech 10W40 UHPD S	

**STOCKAGE** : Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,  
15 Chemin du Plateau, Bat C,  
69570 Dardilly.  
Tel : 04 37 45 40 06 - [lubrifrance@atos-fluides.fr](mailto:lubrifrance@atos-fluides.fr)