



Dalle M1 2 mm New Ramic pour ossature 60 x 60 cm.

Composition : Résine de Polyester et Mat de fibre de verre (25 %) , finition Gelcoat isophtalique blanc.

Caractéristiques feu des 3 composants :

- Résine Polyester = M1
- Gelcoat = M1
- Mat de fibre = M0

Détails techniques :

- Dimension : ~ = 59,5 x 59,5 cm
- Epaisseur : ~ = 2 mm
- Poids : ~ = 1,25 kg
- Aspect : Blanc Brillant
- Caractéristiques : Conforme aux exigences HACCP, imputrescible, lavable, inaltérable, résistant aux chocs.

Précaution : le lavage de la *Dalle* en machine peut être effectué à raison de 1 fois par an sans dépasser une température de lavage de plus de 50° c.

Siège social - Head Office

NEW RAMIC sprl 22, rue Covis B-5170 Lustin Belgium

tel. : + 32 (0) 81 41 15 89 fax : + 32 (0) 81 41 21 96

e-mail : info@newramic.com www.newramic.com

T.V.A – V.A.T. : BE 886.015.816 FORTIS BANQUE : IBAN : BE62 0015 0927 7661 BIC : GEBABEBB

Fabrication - Manufacture

NEW RAMIC s.p.r.l .rue Georges Cosse 57 B-5380 Fernelmont Belgium

Tél 0032(0)81 22 41 64 Fax 0032(0)81 22 36 55