

CAPTEUR CATHAROMETRE portable

- ◆ **Système autonome de mesure d'hélium**
- ◆ **Affichage numérique pour l'échelle 0-100%.**
- ◆ **Affichage par bargraph pour l'échelle 0-10%.**
- ◆ **Conversion ppm / %**
- ◆ **Autocontrôle et auto zéro à la mise sous tension**
- ◆ **Affichage de présence d'hélium par LED.**
- ◆ **Pompe intégrée avec filtre de protection**
- ◆ **Affichage des défauts capteurs et pompe**
- ◆ **Autonomie 4 heures en mode continu**
- ◆ **Autonomie 10 heures en mode veille**
- ◆ **Option valise de transport étanche IP66**
- ◆ **Chargeur fourni**
- ◆ **Mode veille**
- ◆ **Démarrage de la pompe par action sur la gâchette**
- ◆ **Adaptateur de précision pour recherche fuite**
- ◆ **A la demande l'affichage peut être indiqué en ppm**



Fonctionnalités

- ◆ Mesure en %volume ou ppm (à la demande)
- ◆ Mesure dans espaces confinés
- ◆ Double échelle
- ◆ Deux modes d'affichage
- ◆ Non compatible avec Gaz H2S
- ◆ Non compatible avec Polymères
- ◆ Seuil d'alarme pré-réglé (option)

Avantages

- ◆ Système autonome
- ◆ Robuste
- ◆ Faibles dérives
- ◆ Basse consommation
- ◆ Réglages accessibles
- ◆ Faible temps de réponse
- ◆ Saturation cellule Non destructive

ASCO
INSTRUMENTS



L'analyse au service des Hommes et
de l'Environnement

CARACTERISTIQUES

Electriques

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Tension d'alimentation chargeur | 95 à 240 volts |
| Batteries | MIMH 7.2 volts |
| Réglage du Zéro | Auto zéro |
| Réglage du Gain | Interne par potentiomètre |
| Influence de l'alimentation | Néant |
| Température de fonctionnement | 5 à + 45 °C |
| Température de stockage | -10°C à + 60°C |
| Echelle de mesure | 0 à 100% et 0 à 10% volume |
| Précision | 2% de l'échelle |
| Vibration | 2, 7 G maxi |
| Etanchéité (Boitier) | IP 55 |

Mécanique

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensions hors tout | 230 mm x 200 mm x 95 mm |
| Masse | 1 Kg |

Raccordement chargeur

| | |
|------------|------------------|
| Electrique | Prise Européenne |
| Sortie | Prise Jack |



Version standard



Option valise pelicase



Accessoires

- Cabochon perforé
- Aiguille 3 x 110 mm
- Tube souple 3 x 150 mm

Nos coordonnées

ASCO INSTRUMENTS
2 place des 10 Toises
78 117 Châteaufort
Tel : 01 39 56 76 40
Fax : 01 39 56 76 49

www.asco-instruments.fr
contact@asco-instruments.com