

GBH 45 / GBH 45 V

PERCEUSE TARAUDEUSE À BOITE MÉCANIQUE

Perceuse



FIG GBH 45 V

FIG GBH 45

GBH 45 / GBH 45 V

- ⇒ Perceuse à boîte mécanique à construction robuste pour des performances durable
- ⇒ Interrupteur principal et interrupteur de protection du moteur verrouillables
- ⇒ 18 vitesses réglable par des leviers de vitesse et un moteur d'entraînement à 2 niveaux
- ⇒ Dispositif de taraudage
- ⇒ Avance du cône de la broche à 3 niveaux, commutable mécaniquement (GBH 45)
- ⇒ Avance du cône de la broche à 3 niveaux, commutable au niveau du tourniquet (GBH 45 V)
- ⇒ Lubrification automatique des engrenages
- ⇒ Verrouillage de la broche avec éjection intégrée du foret pour un changement d'outil facile
- ⇒ Écran de protection réglable en hauteur avec micro-interrupteur assurant une protection optimale
- ⇒ Haute précision grâce à la broche principale trempée et rectifiée
- ⇒ Colonne en fonte à parois épaisses et de grandes dimensions
- ⇒ Course du mandrin important
- ⇒ Table de travail massive inclinable et rotative, réglable en hauteur par moteur, inclinable à 90° sur le côté, avec rainures en T pour blocs coulissants de 16 mm, dessous fortement nervuré
- ⇒ La table large et massive avec rainures en T, finition précise des surfaces
- ⇒ "Système d'arrosage intégré avec réservoir
- ⇒ Butée de profondeur de perçage réglable avec échelle millimétrique sur le panneau avant
- ⇒ Lampe de travail LED
- ⇒ Mandrin de perçage à serrage rapide en standard 1 – 16 mm

	GBH 45	GBH 45 V
Capacité de perçage	40 mm	40 mm
Course du mandrin	170 mm	170 mm
Cône de broche	CM 4	CM 4
Vitesse de broche	90-1520 tr/min	90-1520 tr/min
Nombre de vitesse	8	8
Descente automatique de broche	0,1 / 0,15 / 0,2 tours/min	0,1 / 0,15 / 0,2 tours/min
Col de cygne	350 mm	350 mm
Dimensions de la table	530 x 530 mm	530 x 530 mm
Dimensions des rainures en T	18 mm	18 mm
Nombre des rainures en T	2	2
Diamètre de colonne	150 mm	150 mm
Distance de broche à table	725 mm	725 mm
Moteur	2,2 kW	2,2 kW
Dimensions	595 x 920 x 2380 mm	595 x 920 x 2380 mm
Poids	630 kg	630 kg

Accessoires en option :
Pédale de commande pour passer de la rotation droite à la rotation gauche et pour le taraudage