

Ariston propose une solution de financement
aux meilleures conditions pour préserver votre budget.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
ariston.com/fr



ARISTON TERMO GROUP
Le Carré Pleyel
93521 Saint Denis Cedex
Tél. : 01 55 84 94 94
Fax : 01 55 84 96 01

ariston.com/fr



Chauffe-eaux RCS 339 161 413 - réf : EU1000185 - Édition : 09/2015

 **ARISTON**

70%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

A
CLASSE
ÉNERGETIQUE



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
NUOS SPLIT
LA RÉPONSE AUX NOUVELLES NORMES D'ÉCOCONCEPTION

EAU CHAUDE SANITAIRE



NUOS SPLIT, LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

NUOS SPLIT puise les calories gratuites de l'air pour chauffer l'eau et économise ainsi 70% d'énergie électrique en moyenne. Les économies réalisées par le chauffe-eau thermodynamique NUOS SPLIT par rapport à un chauffe-eau électrique classique permettent de bénéficier d'un retour sur investissement de moins de 4 ans. En rénovation, il valorise votre bien immobilier en améliorant son étiquette énergétique.

CONFORT SANITAIRE OPTIMAL

Avec un temps de chauffe de sa cuve inférieur à 8 heures, le chauffe-eau thermodynamique NUOS SPLIT offre un confort sanitaire optimal. NUOS SPLIT produit 549* litres d'eau chaude sanitaire disponible à 40°C, soit l'équivalent d'un besoin journalier pour un foyer de 6 personnes.

GAIN DE PLACE

Idéal dans un emplacement réduit, NUOS SPLIT propose 2 types d'installation :
 / La pose au sol d'un ballon SPLIT stable 300l pour un plus grand confort en eau chaude sanitaire.
 / La pose au mur dans un espace réduit (placard, cellier ...) d'un ballon split mural vertical 150 ou 200l pour un confort quotidien.

70%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

< 8h.
TEMPS DE
CHAUFFE DE
LA CUVE

PROTECTION
PERMANENTE

* Avec température de consigne à 62°C



GARANTIE
CUVE

GARANTIE
PIÈCES

Crédit
d'impôt*

NF
ÉLECTRICITÉ PERFORMANCE

NUOS SPLIT, LA RÉPONSE AUX NOUVELLES NORMES D'ÉCOCONCEPTION

**GAIN
DE PLACE**

INTERFACE DE COMMANDE INTUIVE
avec 5 modes d'utilisation
pré-programmés :

- AUTO
- GREEN
- BOOST
- PROGRAM
- VOYAGE



QUEL MODELE CHOISIR ?		NUOS SPLIT 150	NUOS SPLIT 200	NUOS SPLIT 300
Nombre de personnes	👤	≤ 2	≤ 4	5+
Économies d'énergie			★★★★★	

PERFORMANCES


CUVE

		150	200	300
Capacité	l	150	200	300
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau**		A	A	A
Profil de soutirage déclaré		L	XL	XXL
Confort sanitaire – volume d'eau chaude à 40°C (V40td)	l	229	306	464
Protection anticorrosion		Anode titane à courant imposé modulant + anode magnésium		
Raccordement eau		3/4		
Résistance électrique de secours	W	Stéatite (1500 + 1000)		
Poids	kg	45	58	85

POMPE À CHALEUR

Plage de fonctionnement	°C	-5 à +42		
Puissance thermique à 15°C	W	2100		
Fluide frigorigène		R134A		
Niveau puissance acoustique à l'intérieur	dB(A)	15		
Niveau puissance acoustique à l'extérieur	dB(A)	65		
Certification NF Electricité Performance Thermodynamique		★★★		
COP à 7°C ⁽¹⁾		2,64	2,73	2,71
Temps de chauffe		3h43	4h43	7h40
Tension	V	220-230 Monophasé		
Référence commerciale		3079033	3079032	3079031


DIMENSIONS (en mm) 150 L



DIMENSIONS (en mm) 200 L



DIMENSIONS (en mm) 300 L



* Selon loi de Finances en vigueur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

** Dans les conditions climatiques moyennes.

(1) Selon le cahier des charges de la marque NF électricité Performance Thermodynamique n°LCIE 103-15/B.