



DÉSILEUSES

Désileuses portées
Désileuses semi-portées

SILOFARMER
AGRICULTURAL MACHINERY



La polyvalence fait notre force !

Désileuses portées



Utilisation

- attelage 3 points
- désilage par griffe des produits stockés en silos horizontaux : maïs, herbe, betteraves (en appoint)

Equipement

- attelage 3 points et barre d'attelage
- distributeur hydraulique commandant toutes les fonctions de la machine
- coupleurs hydrauliques
- retour libre conseillé

Conception

- machine conçue et optimisée entièrement depuis de nombreuses années par CAO

- très bon rapport qualité-prix
- 3 modèles portés 1.4 m³, 2 m³, 2.6 m³
- tapis mouvant en chaîne plate, muni de racleur, noix d'entraînement anti-encrassement
- cinématique robuste : aucun vérin dans la caisse, donc pas de contact avec l'ensilage
- transmission mécanique simple, fiable
- vitesse de rotation du rouleau démeleur proportionnel à l'avance de tapis
- distribution régulière
- ouverture hydraulique de la porte de distribution en option
- fond avant ajouré pour vérification du niveau de remplissage de la machine
- possibilité d'avoir la distribution à droite ou à gauche
- distribution hydraulique avec soupape de sécurité évitant des efforts trop importants



- **Option** : trémie à concentrés 150L



- **Option** : surélévateur de 600 mm

SILOFARMER
AGRICULTURAL MACHINERY

Désileuses semi-portées



Utilisation

- attelage par timon avec chape sur D2500 et anneau + barre articulée sur D4500
- désilage par griffe des produits stockés en silos horizontaux: maïs, herbe, betteraves (en appoint uniquement sur D2500)

Equipement

- un démêleur herbe-maïs sur 2500 et 2 sur 4500
- distributeur hydraulique commandant toutes les fonctions de la machine
- coupleurs hydrauliques
- retour libre conseillé
- D2500 : machines exclusivement réservées pour circulation sur domaine privé
- D4500 :
 - feux de signalisation routière de série
 - agréée DRIRE
 - D4500 commande électrique :
 - commande électrique 6 fonctions
 - un poste de travail principal à droite ou à gauche
 - entièrement hydraulique avec double rotor (sur 4500)
- démêleurs superposés et porte de déchargement



Conception

- machine conçue et optimisée entièrement depuis de nombreuses années par CAO
- modèles semi-portés
- 2 capacités : 2.6 m³ et 4.5 m³
- tapis mouvant en chaîne plate, muni de racler, noix d'entraînement anti-encrassement
- cinématique robuste : aucun vérin dans la caisse, donc pas de contact avec l'ensilage
- transmission mécanique simple, fiable
- châssis porteur avec vérin simple effet
- vitesse de rotation du double rouleau démêleur proportionnel à l'avance du tapis
- distribution facile et régulière
- fond de caisse avec lame d'usure
- tendeur de tapis
- fond avant ajouré pour vérification du niveau de remplissage de la machine
- possibilité d'avoir la distribution à droite ou à gauche
- distribution hydraulique avec soupape de sécurité évitant des efforts trop importants
- D4500 : passerelle de travail avec commande hydraulique à portée de main



SILOFARMER
AGRICULTURAL MACHINERY

Désileuses portées et semi-portées

	PORTÉES			SEMI-PORTÉES	
	D1700	D2000	D2500	D2500	D4500
Caractéristiques techniques					
Capacité en m ³	1,4	2	2,6	2,6	4,5
Poids à vide (kg)	585	725	920	1080	2 080
Longueur x Largeur x Hauteur (en m)	1,50 x 1,90 x 1,60	1,80 x 2,30 x 1,70	2,35 x 2,30 x 1,70	3,40 x 2,46 x 1,80	3,90 x 2,46 x 2,60
Longueur x largeur (int. caisse) (en m)	1 x 1,2	1,12 x 1,48	1,6 x 1,48	1,65 x 1,48	2,40 x 1,48
Largeur HT (goulotte fermée) (en m)	1,90	2,30	2,30	2,40	2,46
Hauteur de reprise au silo (en m)	2,50	2,60	2,60	2,60	3,40
Hauteur de distribution (en m)	0,60			1,00	1,15
Equipement hydraulique	SE retour libre			SE retour libre	
Débit d'huile	25 à 45 L / mn à 180 bar			25/45 L/mn à 180 bar	35/50 L/mn à 180 bar
Pneumatiques	/	/	/	205 - R 14	10.75 x 15 10 plys
Options montage usine obligatoire					
Surélévateur 600 mm	oui	oui	Exclu	Exclu	Exclu
Déméleur droite et gauche	oui	oui	oui	oui	oui
Trémie à concentrés à commande hydraulique*	oui - 150 L	oui - 150 L	oui - 150 L	oui - 150 L	oui - 300 L
Commandes électriques	oui	oui	oui	oui	oui
Commandes téléflexibles	oui	oui	oui	oui	De série
Porte hydraulique avec bavette	oui	oui	oui	oui	De série
Rallonge de tapis 300 mm	oui	oui	oui	oui	oui ^①
Diviseur de débit	oui	oui	oui	oui	Exclu
Trappe d'étanchéité de pelle	oui	oui	oui	oui	oui
Hache-betteraves (complément d'appoint)	oui	oui	oui	oui	Exclu
Bouchon circuit fermé	oui	oui	oui	oui	oui
Kit herbe longue	oui	oui	oui	oui	oui
2 ^e poste de commande électrique	Exclu	Exclu	Exclu	Exclu	oui ^②

- ① cette option nécessite un transport spécifique
 ② sur modèle commande électrique uniquement

Cachet revendeur

SILOFARMER
 AGRICULTURAL MACHINERY

Siège social • ZA du Cormélia • 85500 Chambreaud • Tél. +33 (0)2 51 61 50 50
 Fax +33 (0)2 51 91 50 00 • Mail : silofarmer@groupe-cartel.com
 Site web : www.silofarmer.fr

Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toute commande, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins. • Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons de commande. • L'ensemble des photos composant ce document, est non-contractuel.

