



| MODELE | MASS TOTALE (Kg) | LONGUER (m) | TARE +/- 3% (Kg) |          |          |
|--------|------------------|-------------|------------------|----------|----------|
|        |                  |             | 2 Etages         | 3 Etages | 4 Etages |
| RBA31E | 27000            | 7.10        | 7000             | 7500     | 7900     |
| RBA31F | 27000            | 7.60        | 7150             | 7700     | 8150     |
| RBA31G | 27000            | 8.10        | 7300             | 7900     | 8400     |

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ø **Châssis:** structure autoportante entièrement en aluminium anticorrosion
- Ø **Essieux:** jumelés fixes de 10000 Kg
- Ø **Freins:** à tambour Ø 310 x 200 mm
- Ø **Freinage:** pneumatique à deux sections d'après les normes CEE avec freinage électronique EBS et RSS
- Ø **Freins de parc:** cylindres à ressort (maxi brake) à commande pneumatique.
- Ø **Suspension:** de type pneumatique à commande électronique intégrés avec double barre de torsion.
- Ø **Roues:** à disque 17.5 x 6.75 avec dès attaches M.
- Ø **Pneus:** 245/70R17.5 jumelés.
- Ø **Tourelle:** à billes avec diamètre 1200 mm
- Ø **Flèche:** allongeable manuellement de 5x50 mm avec anneaux remplaçables.
- Ø **Carrosserie:** Bétaillère en alu autoportante à 2, 3, ou bien 4 niveaux de chargement à relevage hydraulique, toit réglable en hauteur, portes latérales et arrière, grand coffre sous le châssis, feux de travail intérieurs et extérieurs.
- Ø **Installation hydraulique:** valves de sécurité d'après les normes pour la sécurité (Directive Machines) approuvé par le TUV, nr. 24 03 9761 002)
- Ø **Abreuvement:** automatique pour bovins, porcs et ovins avec réservoir de 250 l.
- Ø **Installation de ventilation:** de type automatique avec 9 ventilateurs latéraux Ø 255 mm. capacité max. 11700 m3/h
- Ø **Pont de chargement:** à commande hydraulique, anti glissement, avec barrières latérales et ouvrable en pont-porte
- Ø **Barrières de séparation:** en aluminium ou bien en acier galvanisé avec rehausse pour bovins
- Ø **Toit :** isolé intérieurement à sandwich

#### OPTIONS

- Ø Ouvertures d'aération latéralement avec volets rabattables (+150 Kg);
- Ø Etages indépendants (+500 Kg);
- Ø Portes en avant avec la passerelle pour le passage au porteur (100 Kg)
- Ø Système de géolocalisation GPS, températures intérieures et ouverture du pont avec mémorisation de données et transmission GPRS