



Pont de chargement alu amovible grande dimension

Pont de chargement en aluminium avec cornières de butée
Départ usine **2 semaines**

Points forts du produit

- Pont de chargement de grande dimension, amovible, en aluminium avec cornières de butée
- Surface de roulement antidérapante en tôle damier
- Facile à déplacer grâce à ses 2 poignées
- Longueurs : 1235 à 2485 mm & Largeurs : 1250 ou 1500 mm
- Six charges supportées de pont de chargement : 1600 à 4000 kg

Description

Pont de chargement amovible avec cornières de butée.

Conçu pour faire la liaison entre le camion et le quai de chargement lorsque les charges sont importantes.

Mise en place facilitée par deux trous servant de poignées.

Construction en aluminium inaltérable ne nécessitant aucun entretien.

Surface de roulement en tôle damier, particulièrement antidérapante.

Deux cornières de butée permettent un blocage automatique et minimisent tout risque de ripage.

Les capacités de charge indiquées correspondent à une charge appliquée en un point, c'est à dire que la capacité de charge maximale d'un objet à 2 roues (tire-palette par exemple) est supérieure.

Pour faciliter le déplacement et la mise en place, nous proposons en option :

- Une paire de roulettes pour déplacement en position verticale
- Des poignées de préhension pour fourches et chariots élévateurs
- Un chariot de transport en acier galvanisé

Pour plus d'informations, merci de nous contacter.

* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles

Certifications

Garantie
1 an

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONG. LIAISON (MM)	CHARGE (KG)	LONG. (MM)	LARG. UTILE (MM)	DÉNIVELÉ MIN./MAX. (MM)	LONG. BAVETTE (MM)	POIDS (KG)
11.0690.09	170	1600	2485	1250	0 / +265	265	100,0
11.0690.10		1600	2485	1500	0 / +265	265	118,0
11.0690.07		1800	2235	1250	0 / +235	265	91,0

Voir en ligne Pont de chargement alu amovible grande dimension

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	LONG. LIAISON (MM)	CHARGE (KG)	LONG. (MM)	LARG. UTILE (MM)	DÉNIVELÉ MIN./MAX. (MM)	LONG. BAVETTE (MM)	POIDS (KG)
11.0690.08		1800	2235	1500	0 / +235	265	107,0
11.0690.05		2000	1985	1250	0 / +200	265	82,0
11.0690.06		2000	1985	1500	0 / +200	265	86,0
11.0690.03		3000	1735	1250	0 / +170	265	70,0
11.0690.04		3000	1735	1500	0 / +170	265	83,0
11.0690.01		3500	1485	1250	0 / +140	265	61,0
11.0690.02		3500	1485	1500	0 / +140	265	72,0
11.0690.11		4000	1235	1250	0 / +110	265	52,0
11.0690.12		4000	1235	1500	0 / +110	265	61,0
11.0690.16		4000	1735	1500	+90 / +170	265	88,0
11.0690.17		4000	1985	1250	+110 / +200	265	91,0
11.0690.18		4000	1985	1500	+110 / +200	265	105,0
11.0690.19		4000	2235	1250	+125 / +235	265	101,0
11.0690.20		4000	2235	1500	+125 / +235	265	117,0
11.0690.21		4000	2485	1250	+145 / +265	265	116,0
11.0690.22		4000	2485	1500	+145 / +265	265	134,0

Accessoires disponibles pour Pont de chargement alu amovible grande dimension

Nom	Délai
-----	-------

Autres photos du produit



Voir en ligne Pont de chargement alu amovible grande dimension

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com