

TABLES ELEVATRICES DOUBLE CISEAU

Qualités techniques :

Les tables élévatrices double ciseau sont fabriquées en acier.

Elles sont montées sur 4 roues à bandage polyuréthane.
Les 2 roues arrières sont pivotantes et équipées d'un frein à pied.

Les tables élévatrices sont dotées de la fonction « montée » commandée au pied par action sur une pédale et de la fonction « descente » commandée à la main par action sur un levier situé en partie haute de l'arceau de poussée permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée.



Les tables élévatrices double ciseau sont simple d'utilisation et disponibles en plusieurs versions selon votre besoin.

- Disponible en plusieurs versions
- Robuste
- Fiable
- Maniable
- Précis
- Faible encombrement

Utilisations :

- En atelier
- Poste de travail supplémentaire

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 300 à 800 kg ⁽¹⁾
- Levée hydraulique
- Hauteur de levage maxi : 1410 à 1585 mm ⁽¹⁾
- Hauteur de levage mini : 435 à 470 mm ⁽¹⁾
- Coup de pédale pour atteindre la hauteur maxi : 65 à 85⁽¹⁾

(1) : selon modèles

Références :

Référence :	Désignation
300 725	Table élévatrice double ciseau 300 kg
300 664	Table élévatrice double ciseau 800 kg

Caractéristiques :

Référence	Capacité (en kg)	Lévée mini (en mm)	Levée maxi (en mm)	Dimensions du plateau (en mm)	Encombrement (en mm)	Coups de pédale pour H maxi	Masse à vide (en kg)
300 725	300	435	1585	1010 x 520	1260 x 520	65	150
300 664	800	470	1410	1275 x 520	1275 x 520	80	165

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr