



Photos for illustration purposes only

FOUR INDUSTRIEL 550 °C FI 550

Définition: Four électrique à chambre pour toutes applications.

Construction: Porte principale comprenant 3 petites portes donnant sur des étagères modulaires amovibles.

Isolation: Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

Aération: Entrée et échappement de l'air commandés par le régulateur.

Chauffage: Résistances électriques blindées sur 4 faces. Arrêt de la chauffe lors de l'ouverture de la porte.

Electrique: Tension 3x400 VAC, fréquence 50 Hz.

Régulation: Régulateur programmable Axron Swiss, 30 programmes de 15 segments avec fonction départ différé et programmation horaire.

Documentation: Certification CE, noticed'utilisation en français.

Livré avec: 3 jeux d'étagères amovibles.

Variante: Modèle à partir de 2400 litres avec porte double battant.



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxHxP) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
FI 550-500	G201894	570	700 x 1000 x 820	1200 x 1895 x 1400	14	520
FI 550-700	G202024	720	800 x 1100 x 860	1440 x 1895 x 1500	17	600
FI 550-1000	G14893	1000	800 x 1100 x 1200	1300 x 1895 x 1800	21	680
FI 550-1600	G14898	1600	1200 x 1100 x 1200	1700 x 1895 x 1800	24	760
FI 550-2100	G14900	2100	1200 x 1200 x 1500	1700 x 1895 x 2100	30	900
FI 550-2400	G14902	2400	1650 x 1200 x 1200	2150 x 1895 x 1800	34	1100
FI 550-3700	G14904	3700	1650 x 1200 x 1900	2150 x 1895 x 2500	38	1300