

Borne de gonflage

AutoAir II – Nouvelle génération avec l'innovation technique Quantum.

AutoAir II affiche son nouveau design! Grâce à l'adaptation du support d'afficheur par l'intégration de la technologie Quantum, notre produit se montre plus résistant face aux influences extérieures.

Les clients étant toujours plus exigeants, nous avons à cœur de faire souffler sans cesse un vent nouveau sur les services que nous vous proposons. Les appareils de gonflage PCL sont simples d'utilisation et disposent d'un système de réglage électronique automatique de la pression.

Apportez votre contribution à la sécurité sur les routes et pour l'environnement.

Ses avantages :

- **Aucune pièce déplacée, donc**
 - pas d'usure
 - pas d'encrassement
 - une utilisation simple sans efforts
- **Panneau à touches intégré au film de façade, donc**
 - simplicité de nettoyage
 - résistance aux intempéries améliorée

www.pclairtechnology.com



Borne de gonflage AutoAir II

Borne de gonflage automatique
Carrosserie en acier inox, affichage rétro-éclairé.

Etalonnable, certification nationale PTB
N° 18.08/00.03 / 18.08/05.03

Arrêt automatique du processus de vérification dès obtention de la pression sélectionnée.

Ses avantages :

- **Facile à utiliser**
- **Présélection de la pression souhaitée par 2 touches (+/-) puis confirmation par la touche OK.**
- **Le processus de gonflage démarre automatiquement après connexion à la valve**
- **Le micro contrôleur intégré informe de la pression réelle du pneu.**
- **Le processus de gonflage s'arrête dès l'obtention de la pression sélectionnée.**
- **Un signal sonore indique que le pneu est gonflé à la pression voulue.**
- **En cas de défaut d'étanchéité du raccord, un message d'erreur s'affiche à l'écran.**

Caractéristiques techniques

Affichage :	2 écrans à cristaux liquides avec des chiffres de 30 mm
Version :	Borne de gonflage VL/PL - appareil sur pied ou mural Flexible standard ou spiralé 8,0 m flexible standard avec valve à connecteur rapide pour VL 10,00 m flexible spiralé avec valve à connecteur rapide pour VL 15,00 m flexible standard avec valve à connecteur rapide pour PL
Tension :	230 V – 50 Hz, 12 W 120 V – 60 Hz, 12 W
Alimentation pneumatique :	mini 7 bar (102 psi) VL mini 12 bar (174 psi) PL maxi 16 bar (232 psi)
Pression de gonflage maxi :	5,5 bar (30 psi) VL 9,5 bar (138 psi) PL
Incertitude :	< 0,08 bar (1,16 psi)
Dimensions (l x h x p) :	env. 345 x 1306 x 155 mm (Appareil sur pied) env. 301 x 327 x 173 mm (Appareil mural)
Poids :	17 kg (Appareil sur pied) 7,2 kg (Appareil mural)



PCL est leader mondial dans la construction et la fabrication des produits de gonflage des pneus et à air comprimé pour l'industrie.