

MSDS-V

**COMPRESSEURS À VIS SANS HUILE
ENTRAÎNEMENT DIRECT
VITESSE VARIABLE**

**OIL
FREE**



AIR 100% SANS HUILE

- ▶ SYSTÈME DE COMPRESSION À 2 ÉTAGES
- ▶ REVÊTEMENT SPÉCIAL DES ROTORS POUR UNE EFFICACITÉ LONG TERME
- ▶ FIABILITÉ ET QUALITÉ ÉPROUVÉES



PERFORMANCES

- ▶ FONCTIONNE JUSQU'À 45°C AMBIANT
- ▶ COMPOSANTS PREMIUM
- ▶ CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE PERFORMANT
- ▶ HAUTES PERFORMANCES GRÂCE À L'ENTRAÎNEMENT DIRECT ET LE MOTEUR IE4
- ▶ FAIBLE COÛT D'ENTRETIEN
- ▶ DESIGN ROBUSTE POUR UNE DURÉE DE VIE ÉTENDUE



ERGONOMIE

- ▶ INSTALLATION RAPIDE
- ▶ UTILISATION SIMPLE
- ▶ CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE
- ▶ MAINTENANCE PRÉVENTIVE



ROBUSTE



PERFORMANT



ÉCONOMIQUE

ÉQUIPEMENTS



Moteur électrique WEG hautes performances

- ▶ IP55 classe d'isolation F
- ▶ Rendement IE4 Super Premium



Entrainement direct

- ▶ Accouplement flexible
- ▶ Cloche de protection



Contrôleur électronique LOGIKA

- ▶ Alarme et maintenance préventive
- ▶ Pilotage à distance
- ▶ Fonctionnement Maître/Esclave par liaison série
- ▶ Horloge programmable
- ▶ Protocole MODBUS



Système de refroidissement premium

- ▶ Système de refroidissement à 2 étages
- ▶ Ventilateur radial
- ▶ Separateur d'eau pour chaque étage



Bloc vis GHH 2 étages

- ▶ Fiabilité et performances reconnues



Variateur de fréquences DANFOSS



SPÉCIFICATIONS

MODÈLE MODEL	PUISSANCE POWER		PLAGE DE DÉBIT AIR FLOW RANGE m ³ /min			SORTIE AIR AIR OUTLET BSP	DIMENSIONS DIMENSIONS (L x l x H) mm	POIDS WEIGHT kg
	kW	HP	7,5 bar	8,5 bar	10 bar			
MSDS-V 55	55	75	3,4 - 9,1	3,4 - 8,3	3,4 - 7,0	2"	2450 x 1600 x 2160	2675
MSDS-V 75	75	100	3,4 - 12,1	3,4 - 11,3	3,4 - 10,6	2"	2450 x 1600 x 2160	2935
MSDS-V 90	90	125	3,4 - 14,5	3,4 - 13,6	3,4 - 13,2	2"	2450 x 1600 x 2160	3025
MSDS-V 110	110	150	10,0 - 19,7	10,0 - 18,2	10,0 - 17,0	DN 80	3085 x 1825 x 2450	4100
MSDS-V 132	132	180	10,4 - 22,2	10,3 - 21,0	10,3 - 19,6	DN 80	3085 x 1825 x 2450	4200
MSDS-V 160	160	220	10,0 - 26,9	9,8 - 25,5	9,8 - 23,5	DN 80	3085 x 1825 x 2450	4000
MSDS-V 185	185	250	10,3 - 29,6	10,2 - 28,1	10,1 - 26,4	DN 80	3085 x 1825 x 2450	4600
MSDS-V 200	200	270	18,2 - 35,0	18,0 - 31,4	17,9 - 28,5	DN 100	3685 x 2140 x 2715	6300
MSDS-V 250	250	340	17,3 - 44,5	17,2 - 41,2	17,0 - 37,7	DN 100	3685 x 2140 x 2715	6650
MSDS-V 315	315	430	17,5 - 48,8	17,4 - 46,6	17,3 - 44,9	DN 100	3685 x 2140 x 2715	6650

CONTRÔLEUR L33S



Découvrez
l'ensemble du
catalogue sur :



DISTRIBUÉ PAR :



MAC3



10 allée du canal
ZC des Landes
42160 Saint-Cyprien
FRANCE



Tel : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28
contact@mac3.fr



mac3.fr