

IDEAL 4315



Carter de protection avant



Carter de protection arrière



Affichage digital des dimensions

| N° article | Désignation | Code EAN |
|------------|---------------------------------|---------------|
| 4315 1011 | IDEAL 4315 de table | 4019364305016 |
| 4315 1012 | IDEAL 4315 sur stand métallique | |
| 4315 1013 | IDEAL 4315 sur meuble | |

Options et fournitures

| N° article | Désignation |
|------------|-------------------------------------|
| 9000 121 | Lame de rechange pour IDEAL 4315 |
| 9000 221 | Jeu de 10 réglettes pour IDEAL 4315 |
| 4205 1100 | Stand métallique pour IDEAL 4315 |
| 4215 1100 | Meuble pour IDEAL 4315 |

Ce massicot électrique professionnel dispose d'une longueur de coupe de 430 mm, d'une profondeur de table de 435 mm et de nombreux équipements à vous couper le souffle.

- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
 - carter de protection pivotant sur la table avant et contrôlé électroniquement
 - carter de protection transparent sur la table arrière
 - interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
 - commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
 - commande basse tension 24V
 - système d'entraînement breveté IDEAL
 - frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
 - remplacement aisé de la lame et de la réglette, sans démonter les carters
 - dispositif de changement de lame protégeant le tranchant
 - réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- Coupe de piles de papier (env. 500 feuilles 70 g/m²) ou des brochures reliées jusqu'à 40 mm d'épaisseur
- Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne
- Porte-lame tout en acier
- Support de guidage de la lame en acier trempé et réglable
- Dispositif breveté de pression rapide par levier
- Butée latérale précise
- Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle
- Affichage digital des dimensions, en mm ou en pouces
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par diodes pour un éclairage puissant (LED)
- Construction stable entièrement métallique
- Existe en version de table, sur stand métallique et sur meuble.

Garantie pièces : 2 ans.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 430 mm
 Capacité de coupe : 40 mm
 Coupe minimale : 35 mm
 Profondeur de la table : 435 mm
 Dimensions : H 360/1055*/1080** x L 640 x P 880 mm
 Alimentation : 230 V / 50 Hz
 Puissance moteur 0,45 kW
 Poids : 81/91*/113** kg
 Coloris : gris clair.

* sur stand métallique
** sur meuble

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques