



Les **éléments de parcours santé de BENITO** permettent à chacun de pratiquer un sport aussi bien dans des espaces publics que privés pour améliorer leur bien-être et qualité de vie, en promouvant la santé et les relations sociales.

- **Fonctions pour la santé**, améliorations au niveau cardiovasculaire et respiratoire, renforcement de la musculature, agilité, souplesse et coordination des mouvements.

- **Fonctions sociales**, création d'activités de loisir qui encouragent l'intégration sociale et l'utilisation récréative des espaces publics.



A=4010mm 14.10m<sup>2</sup> -m 2  
B=4027mm



## Matériaux :

**Avantages :** renforcer et développer les muscles des membres supérieurs ainsi que la flexibilité et agilité des articulations de l'épaule et du poignet.

## Instructions d'utilisation :

1. Tenez le volant à deux mains et tournez dans un sens puis dans l'autre.
2. Tenez chaque poignée avec une main et tournez dans un sens puis dans l'autre.

**Structure, Métal :** tube S235 en acier galvanisé thermolaqué.  $\varnothing$ 114 mm x 2,5 mm d'épaisseur. Pièces mobiles :  $\varnothing$ 60 mm /  $\varnothing$ 48 mm x 2 mm d'épaisseur. Tubes de raccordement :  $\varnothing$ 38 mm /  $\varnothing$ 32 mm x 2 mm d'épaisseur. Peinture : 1 couche de revêtement en poudre constituée d'un mélange de résines polyester, durcisseurs et pigments, sans plomb et hautement résistant aux intempéries. Combinaison de coloris : noir mat et gris métallisé RAL 9006.

**Visserie :** acier inoxydable AISI 304.

**Poignées :** caoutchouc thermoplastique.

**Sièges / Enjoliveurs :** PE-HD rotomoulé avec une épaisseur de 6 à 10 mm.

**Pédales / Bouchons :** PP

- Aucun matériau ne requiert de traitement spécial pour son élimination.
- En cas d'utilisation sévère de l'équipement, la fréquence d'entretien doit augmenter.
- Ne pas utiliser le produit avant la fin de l'installation/entretien.
- Veuillez consulter les instructions d'entretien.

Pièce la plus grande (mm) : 2670x500x3300 / Pièce la plus lourde (kg) : 45

**ZONE D'IMPACT :** Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la réglementation EN1176-1:2017.

Disponibilité des pièces de rechange : 10 ans.

## Variantes :



[JSA019D](#)



[JSA018D](#)



[JSA003D](#)



[JSA005D](#)

## Variantes :

