



MKR France Sarl  
58 chemin du Lavoir  
01700 BEYNOST  
Tel:0033 (0)4 78 55 91 13  
Fax:0033 (0)4 37 85 54 45  
GSM: 0033 (0)6 24 36 77 52

<http://www.mkr-metzger.com>  
E-mail: [mkr.france@wanadoo.fr](mailto:mkr.france@wanadoo.fr)

## Déshuileur hautes performances TB 250 pour émulsions & lessiviel

### Données techniques

Volume bac coalesceur	env. l	80
Volume du bidon d'huile	env. l	9
Longueur	mm	1000
Largeur	mm	500
Hauteur	mm	1000
Poids:	kg	90
Hauteur d'aspiration (stat.)	bar	3
Max. Hauteur retour fluide	mm	650
Débit jusqu'à	l/h	450
Consommation air comprimée	m <sup>3</sup> /mn	0,1
Ph jusqu'à		6-10
Température max du fluide	°C	40



### Constitution:

#### Bâti:

Tôle acier inoxydable soudé. Construction sur cuve de rétention.

#### Pack Coalesceur:

Tôle acier soudé inox 1.4301 déposable très aisément pour entretien.

#### Tuyaux qual. alimentaire avec raccord rapide:

Aspiration, lg 3 m, Ø 20 mm

Retour fluide dépollué, lg 3 m, Ø 32 mm

#### Dispositif d'aspiration

Par flotteur multifonctions compris avec l'appareil.

#### Préfiltre :

Préfiltre inox à tamis 350µ, déposable sans outils

#### Pompe :

Pompe à membrane de marque Tapflo.

Nécessite 6 bar de pression.

#### Option :

- Gamme de skimmers pour applications spéciales
- Peinture de personnalisation