

TRANSPALETTE 2500 KG PRAMAC FREIN MANUEL

Transpalette capacité de charge 2,5T - GS EVO 25S4 CBV HAND BRAKE



■ Points forts du produit

- Stationner le transpalette même sur des pentes
- Utilisation en toute sécurité sur les pentes et les rampes
- Valve de sécurité sur la pompe: pour prévenir les utilisations en surcharge
- Vanne d'abaissement proportionnel grâce à la poignée du timon
- Timon facile à assembler avec un système de montage rapide

Livraison 48h / 72h Garantie 3 ans



Description technique

Transpalette manuel d'une capacité de charge de 2500 kg.

Frein à contrôle manuel. Le frein du transpalette, disponible avec des roues directrices caoutchouc et nylon, est réglable par le biais du timon pour garantir une utilisation en toute sécurité sur les pentes et les rampes.

La fonction de verrouillage permet de stationner le transpalette manuel même sur des pentes.

Cet équipement de manutention indispensable est conçu pour une utilisation intensive et facile grâce à une meilleure ergonomie.

Il convient à toutes les applications professionnelles : centre logistique, ateliers, usines ou magasins.

La pompe a été conçue afin d'obtenir des performances et des fonctionnalités supérieures :

- groupe hydraulique monobloc : le chemisage, réalisé par des machines à commandes numériques pour une meilleure précision, protège l'ensemble du groupe hydraulique,
- tige de piston chromée et joint d'huile: pour éviter la rouille et les fuites pendant l'utilisation,
- valve de sécurité sur la pompe: pour prévenir les utilisations en surcharge,
- vanne d'abaissement proportionnel grâce à la poignée du timon: outil de travail parfait pour transporter des charges fragiles et délicates.

Caractéristiques

Référence	18.2179.01
Dim. fourches Lxl (mm)	1150 x 150
Charge (kg)	2500
Haut. min. levée (mm)	85
Haut. max. levée (mm)	200
Course de levée (mm)	115
Ecartement ext. (mm)	525
Dim. ext. LxIxh (mm)	1550 x 525 x 1185
Matière roues directrices	Caoutchouc
Type de boggies	Polyuréthane
Vitesse levée avec/sans charge	12 coups
Dim. roues avant (mm)	200 x 45
Dim. roues arrière (mm)	82 x 60
Haut. du sol (mm)	85
Rayon de braquage	1367
Centre gravité (mm)	600
Empattement (mm)	1192
Poids	63

Voir en ligne Transpalette 2500 kg PRAMAC frein manuel

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Timon 3D incurvé ergonomique. Par rapport à un timon standard, cette forme permet à l'opérateur d'avoir une bonne position lorsqu'il transporte les charges avec une efficacité maximale et en limitant la fatigue.

Timon facile à assembler avec un système de montage rapide grâce à deux joints entièrement soudés qui assurent une résistance accrue dans n'importe quelle application.

Galets supplémentaires pour permettre une manœuvre plus facile et plus rapide des palettes, réduisant l'impact sur les galets principaux et ainsi prolongeant la durée de vie du produit.

Ce transpalette est proposée en une version unique avec roues directrices en caoutchouc et boggies nylon.

Livraison timon non monté.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Accessoires disponibles pour Transpalette 2500 kg PRAMAC frein manuel

NOM	DÉLAI
Montage du timon - Référence : 18.2191.01	Nous consulter

Voir en ligne Transpalette 2500 kg PRAMAC frein manuel

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com